



# STIX A800 PREMIUM

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

## ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδανικό για LVT και καουτσούκ
- Μικρός χρόνος στεγνώματος
- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική εφαρμογή
- Ανθεκτικό σε υψηλής τάσης διάτμησης



## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **STIX A800 PREMIUM** είναι μια ακρυλική κόλλα με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων κλάσης EC1 PLUS, A+, LEED και BREEAM. Ειδικά σχεδιασμένη για LVT και καουτσούκ.

Η **STIX A800 PREMIUM** επιτυγχάνει υψηλή πρόσφυση σε πολύ σύντομο χρόνο και μηχανικές ιδιότητες που διασφαλίζουν αντοχή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, σε διάφορα πεδία εφαρμογής. Είναι μια κόλλα που χρησιμοποιείτε σε πολλές εφαρμογές όπως τοποθέτηση πολλών και διάφορων κοινών τύπων μαλακών δαπέδων, καθώς και ιδιαίτερα απαιτητικών δαπέδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σύστημα ντους από PVC, εσωτερικές γωνίες, PVC σε συμπαγές υπάρχον PVC. Επιτυγχάνει υψηλή αντοχή συγκόλλησης και άμεση συγκράτηση. Για επιφάνειες δαπέδου και τοίχου.

### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Για όλους τους τύπους ανθεκτικών δαπέδων σε ιδιωτικά/δημόσια έργα ή συγκροτήματα κτιρίων με διαφορετικές χρήσεις ανά όροφο. Είναι μια κόλλα πολλών εφαρμογών για την τοποθέτηση διάφορων τύπων μαλακών δαπέδων, καθώς και ιδιαίτερα απαιτητικών δαπέδων.

### Τελικές επικαλύψεις

- LVT: σε λωρίδες ή πλακίδια
- Δάπεδα από καουτσούκ σε μορφή φύλλων και πλακίδια μεγίστου πάχους 3,5mm
- Ηχοαπορροφητικό καουτσούκ
- PVC σε φύλλα και πλακίδια
- Λινοτάπητες σε φύλλα & πλακίδια και ηχοαπορροφητικούς λινοτάπητες
- Ημιελαστικά πλακίδια και ηχομονωτικά δάπεδα
- Επενδύσεις δαπέδων από φυσικές ίνες τα οποία διαθέτουν στην πίσω πλευρά latex
- Υψηλής υδατικής καταπόνησης καθολικά συστήματα ντους από PVC, για τοίχο και δάπεδο
- Προστατευτικές πλάκες τοίχου
- Μοκέτες: τύπου needle punch, με αφρώδες υπόστρωμα, υπόστρωμα Non-woven, action bac.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύνθεση/ Απόχρωση	Ακρυλικής βάσης υδατικής διασποράς/ Ιβουάρ
Χρόνος αναμονής*	PVC: 10-15 λεπτά Καουτσούκ: 5 λεπτά
Ανοιχτός χρόνος*	PVC: 60 λεπτά Καουτσούκ: 30 λεπτά
Βατότητα*	12 ώρες
Χρόνος ωρίμανσης*	24 με 48 ώρες
Κατανάλωση	200 έως 450 g/m <sup>2</sup>
Θερμοκρασία εφαρμογής	10 με 25°C
Ευαισθησία στον παγετό	Αναστρέψιμο μέχρι και στους 0°C

\*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα δομικά πρότυπα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ομαλό, λείο, μονίμως στεγνό και να μην φέρει υπολείμματα παλιάς κόλλας, σκόνη, λιπαρές ουσίες ή άλλους ρυπαντές.

Κατά την επικάλυψη υφιστάμενων επενδύσεων δαπέδου βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι καλά συγκολλημένες και καθαρές.

Αφαιρέστε βρομιά, βερνίκι, λάδι και παρόμοιες μολυσματικές ουσίες.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τον ισχύοντα τοπικό κανονισμό και ως επι το πλείστων να προετοιμάζετε το υπόστρωμα με αστάρια και αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα Bostik.

Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται για να αποφεύγεται η υπερβολική απορροφητικότητα του υποστρώματος. Τα επιχρίσματα ανυδρίτη, οι μοριοσανίδες και το κόντρα πλακέ πρέπει να ασταρώνονται με το κατάλληλο αστάρι.

Πριν από την εφαρμογή της κόλλας αφήστε το αστάρι και την υποκείμενη στρώση του αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος να στεγνώσουν καλά.

### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί, χρησιμοποιώντας κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα (ανάλογα με το πορώδες και την τραχύτητα του υποστρώματος).

Για επιστρώσεις με λεία και επίπεδη πίσω όψη χρησιμοποιείτε σπάτουλα no A2: εφαρμόστε περίπου 250g/m<sup>2</sup>.

Για ελαχιστοποίηση σχηματισμού αυλακώσεων της κόλλας που είναι ευδιάκριτες μέσα από λεπτά δάπεδα, εφαρμόστε με σπάτουλα και επιπεδώστε με ρολό αφρώδες φροντίζοντας να προ εμποτίσετε το ρολό με κόλλα.

### Είδος επένδυσης δαπέδου ή υποστρώματος με χρήση κατάλληλης οδοντωτής σπάτουλας (πρότυπο ΤΚΒ)

#### Μέση κατανάλωση, ανά m<sup>2</sup>

- Πολύ λεπτές επενδύσεις δαπέδου με ομαλή πίσω όψη (ράχη) σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων ή επικαλύψεων δαπέδου με ομαλή πίσω όψη (ράχη) σε μη απορροφητικά υποστρώματα. (Τύπος σπάτουλας A4 ή με ρολό/ 200g/m<sup>2</sup>)
- Επενδύσεις δαπέδου με ομαλή πίσω όψη (ράχη) (τύπος σπάτουλας A2/ 200-250g/m<sup>2</sup>)
- Επενδύσεις δαπέδου με ελαφρώς τραχιά πίσω όψη (ράχη) (τύπος σπάτουλας B1/ 300-350 g/m<sup>2</sup>)
- Επενδύσεις δαπέδου με τραχιά πίσω όψη (ράχη) (τύπος σπάτουλας B2/ 400-450 g/m<sup>2</sup>)

Είναι απαραίτητο να σέβεστε τον χρόνο αναμονής: περίπου 5 με 10 λεπτά, για την αποφυγή του σχηματισμού πηγμάτων (εκτός από τον λινολέιν-λίπολεμ) ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες υγρασίας, την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον τύπο δαπέδου. Τοποθετήστε την επικάλυψη δαπέδου ενόσω η κόλλα διαθέτει προσκολλησιμότητά και είναι δεκτική στην συγκόλληση. Χρησιμοποιείτε τριβίδι ή/και ρολό για να απελευθερώσετε τον παγιδευμένο αέρα και να διασφαλίσετε την ομοιόμορφη

εφαρμογή της κόλλας. Επαναλάβετε μετά από 30-40 λεπτά.

Συγκόλληση PVC με PVC, αδιαπέραστες επιφάνειες: ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται από 30 έως 90 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και την ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται.

Για την βελτιστοποίηση του χρόνου προσκολλησιμότητας, από PVC σε PVC (ή μεμβράνες επικάλυψης) εφαρμόστε με σπάτουλα και επιπεδώστε με ρολό αφρώδες, φροντίζοντας να προ εμποτίσετε το ρολό με κόλλα.

Μην συγκολλάτε τους αρμούς προτού επιτευχθεί επαρκής ωρίμανση της κόλλας, συνήθως μεταξύ 12-24 ώρες μετά την εφαρμογή.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 200 έως 450 g/m<sup>2</sup> ανάλογα με το είδος της επικάλυψης και την σπάτουλα εφαρμογής.

### ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 12 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +30° C. Ευαίσθητο στον παγετό.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό, κατά προτίμηση όσο η κόλλα είναι ακόμη υγρή.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30616798	12kg	1	3549212486563
30615491	18kg	1	3549212484729

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

### Διανομή / Distribution

#### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com) | [www.bostik.com/el/greece](http://www.bostik.com/el/greece)

## BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη**  
**(+30) 801 11 31140**



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στα παρόν Φύλλα Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιοδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιοδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, ανανέωσης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία αίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογμένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρηστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβολών ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για αμοιβαία βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οποιαδήποτε και εάν προκληθήκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.