

A785

HIGH GRIP DECO

SPĒCĪGS TŪLĪTĒJAS SAĶERES AKRILA DEKORU ADHEZĪVS

TEHNISKO DATU LAPA

IEGUVUMI

- Tieša saķere
- Ilgtspējīgs, ar zemu gaistošo organisko savienojumu (VOC) saturu, bez šķīdinātājiem
- Piemērots arī EPS un XPS dekorāciju līmēšanai
- Ideāli pielīp bez gruntējuma pat pie mazliet mitriem pamatmateriāliem
- Plaša pielietojuma adhezīvs
- Krāsojams
- Gandrīz bez aromāta

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik A785 HIGH GRIP DECO ir plaša pielietojuma adhezīvs uz akrilu saturošas dispersijas bāzes ar tiešu saķeri izmantošanai iekštelpās dekoratīvo un izolācijas plākšņu līmēšanai. Iztaivojot ūdenim, adhezīvs sacietē, veidojot spēcīgu un izturīgu stiprinājumu.

PIELIETOJUMS

Bostik A785 HIGH GRIP DECO īpaši izstrādāts no PU putām, polistirēna vai cietā PVC izgatavotu dekoratīvo profilu un rozešu līmēšanai. Piemērots arī koka, keramisko flīžu, skaņu izolējošu paneļu, ventilācijas un PVC kabeļu kanalizācijas līmēšanai.

LIETOŠANAS VEIDS

Uzklāt kā adhezīvu vertikālu līniju vai punktu veidā 20–40 cm attālumā starp līnijām. Materiāls jānovieto tam paredzētajā vietā, pabīdot un stingri piespiežot. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu Tehnisko nodaļu.



TEHNISKIE DATI

Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Pamats		Akrilu saturoša dispersija
Blīvums	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Salīdzinātība transportēšanas laikā		Līdz -15°C
Temperatūras pretestība		-20°C līdz 75°C

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots ilgstošai ūdens iedarbībai
- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +40°C (attiecas uz apkārtējo vidi un pamatmateriāliem). Visiem pamatmateriāliem jābūt cietiem, tīriem, sausiem, bez taukvielām un putekļiem. Pamatmateriāli jānotīra no visām brīvajām daļiņām, absorbējošiem pamatmateriāliem nav jābūt pilnībā sausiem. Ļoti poraini pamatmateriāli, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt.m jāgruntē ar maisījumu, kura sastāvā ir 1 daļa **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** un 2 daļas ūdens. Pirms izmantošanas

vienmēr izmēģināt adhēziju. Apdari un nogludināšanu veiciet, izmantojot ūdeni.

KRĀSOJAMĪBA

Bostik A785 HIGH GRIP DECO pēc pilnīgas hermētiķa sacietēšanas ir krāsojams – lai arī tas ir adhēzīvs. Sacietēšanas laikā produkts saraujas, kas var izraisīt krāsas saplaisāšanu. Ideāli krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām. Izmantojot krāsas ar augstu ūdens saturu, var rasties plaisas. Pirms uzklāšanas ieteicams pārbaudīt savietojamību.

TĪRĪŠANA

Instrumenti pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. Rokas var nomazgāt, izmantojot EVO-STIK Grip Filth salvetes un/vai ūdeni ar ziepēm.

KRĀSA(S)

- Balta

IEPAKOJUMS

- 300 ml kasetne, kastē 12 gab.

Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

VESELĪBAS AIZSARDŽĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- Ecodecode EC1 Plus
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīguma un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā(-o) produkta(-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādu apstākļus saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com



BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība
Bostik.com/

Viedā palīdzība
+31 (0)162 491 000