

# H725

## SEAL'N'FLEX FAÇADE

ZEMA ELASTĪBAS MODUĻA PREMIUM KLASES ELASTĪGAIS BŪVNICĪBAS HERMĒTIĶIS

### TEHNISKO DATU LAPA

#### IEGUVUMI

- Sacietēšana bez burbuļu veidošanās
- Teicama apstrādes iespēja
- Zems elastības modulis
- Bez izocianātiem un šķīdinātājiem
- Pastāvīgi elastīgs
- Noturība pret mitruma un laikapstākļu iedarbību
- Ideāli pielīp pie vairuma virsmu, tajā skaitā mitru, bez gruntējuma

#### PRODUKTA APRAKSTS

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** ir profesionālas kvalitātes hermētiķis būvniecības un dilatācijas šuvēm. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** atbilst nodaļā 'Veselība un labsajūta' norādītajām BREEAM specifikācijām, Hea 02 Gaisa kvalitāte telpās, noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem (produktiem).

#### PIELIETOJUMS

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** ir īpaši izstrādāts kā universāls hermētiķis no izplatītākajiem būvniecības materiāliem, piemēram, betona, mūra, krāsota koka, emaljas, alumīnija, nerūsējoša tērauda un dažāda veida plastmasas veidotu būvniecības un dilatācijas šuvju un gājēju celiņu šuvju noblīvēšanai.

#### LIETOŠANAS VEIDS

Pareiza izmēra šuve var absorbēt būvmateriālu kustības. Šuves dziļumam vienmēr jābūt pareizajā attiecībā pret šuves platumu. Vispārīgs noteikums šuves dziļuma attiecībai pret platumu, ja šuves platums ir līdz 10 mm, ir 1:1, ja platums un dziļums ir vismaz 5 mm. Ja šuves ir platākas par 10mm, dziļums ir platums dalīts ar 3 plus 6mm.



#### TEHNISKIE DATI

100% modulis	ISO 8339	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Uzklāšanas ātrums		120 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Pamats		Hibrīds
Sacietēšanas laiks	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 stundas
Blīvums	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Stiepes deformācija	ISO 8339	600%
Plūsma	ISO 7390	< 3 mm
Salizturība transportēšanas laikā		Līdz -15°C
Šuves kustība		25%
Šora cietība	DIN 53505	25
Plēves veidošanās	DBTM 10,00	90 min. @ +23°C/50% RH
Temperatūras pretestība		-30°C līdz 70°C
Stiepes stiprība	DIN 53504	1,30 N/mm <sup>2</sup>

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

#### IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem
- Nav piemērots stiklotām šuvēm, dabiskajam akmenim un spoguļiem
- Nav piemērots savienojumā ar hlorīdiem (peldbaseini)

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN APDARE

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +40°C (attiecas uz apkārtējo vidi un pamatmateriāliem). Visiem pamatmateriāliem jābūt cietiem, tīriem, sausiem, bez taukvielām un putekļiem. Pamatmateriālus notīriet, izmantojot tīrīšanas līdzekli Bostik Cleaner.

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** ideāli pielīp pie vairuma neporainu pamatmateriālu bez gruntējuma. Poraini pamatmateriāli jāapstrādā ar grunti Bostik Primer. Pirms izmantošanas vienmēr pārbaudīt adhēziju. Lai šuvi nolīdzinātu, izmantojiet Bostik Finisher.

## KRĀSOJAMĪBA

**Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** ir krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un vairumu divu komponentu krāsu. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Pirms uzklāšanas iesakām pārbaudīt savietojamību ar krāsu. Ja **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** tiek klāts virs cita materiāla (nav nepieciešams), pirms abrazīvā materiāla Scotch-Brite izmantošanas iesakām mazliet notīrīt hermētiķa un savienojuma virsmas ar smilšpapīru. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

## TĪRĪŠANA

Nesacietējušu materiālu un instrumentus var notīrīt, izmantojot tīrīšanas līdzekli Bostik Cleaner. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski. Rokas var nomazgāt, izmantojot Bostik salvetes.

## KRĀSA(S)

- Balta
- Ziloņkaula
- Betona pelēka
- Vidēji pelēka
- Tumši pelēka
- Antracīta
- Melna

## IĒPAKOJUMS

- 300 ml kasetne, kastē 12 gab.
- 600 ml desas formas iepakojums, kastē 12 gab.

*Produkta sertifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā*

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik (intelektuālais) īpašums. Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redaktora) kļūdu, šī dokumenta nepilnīguma un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā (-o) produkta (-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādas apstākļus saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem

## Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch  
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244  
www.bostik.com

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 15 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un interneta vietnēs.

## SERTIFIKĀCIJAS

- Emission EC1 Plus
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C-920
- SNJF F25E
- A+ Francijas noteikumi par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (VOC)

## BREEAM

BREEAM ir pasaulē vadošā projektu, infrastruktūras un ēku ģenerālpilnvarotības ilgtspējas novērtēšanas metode. Tā atpazīst un atspoguļo augstākas efektivitātes aktīvu vērtību visā būvniecības vides dzīves ciklā, sākot ar jaunbūvēm un beidzot ar ekspluatācijā esošām un remontētām.

Bostik kvalificējas dalībai BREEAM starptautiskajā programmā, lai saņemtu neatkarīgu trešo personu izsniegtus sertifikātus, kā šim produktam **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE**. Pateicoties EC1 Plus, Bostik var nodrošināt nepieciešamo 'pierādījumu' atbilstoši Hea 02 Gaisa kvalitāte telpās un noteikumiem par gaistošo organisko savienojumu (VOC) izmešu līmeņiem.

## BOSTIK VIEDAIS ATBALSTS

Viedā digitālā palīdzība  
[Bostik.com/](http://Bostik.com/)

Viedā palīdzība  
+31 (0)162 491 000

