



## GRĪDAS SEGUMU IEKLĀŠANA

# Risinājums mitras pamatnes sagatavošanai

Izmantojot ilgus gadus uzkrātu pieredzi, Bostik ir izstrādājis unikālu, efektīvu, ilgtspējīgu, daudzfunkcionālu sistēmu, kas aizsargā grīdas no paaugstināta mitruma. Šī pamatnes sagatavošanas metode ir būtisks solis grīdas seguma ieklāšanas procesā.

### PIELIETJUMS

- Jaunai būvniecībai un renovācijām
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Grīdu ieklāšanai

### TEHNOLOĢIJA

Eposīda sveķi kombinācijā ar grīdas izlīdzinātāju

#### EPONAL 336 izmantošana uz mitrām pamatnēm pirms parketa ieklāšanas

- 1 Savākt ūdeni no pamatnes ar putekļusūcēju slapjajai tīrīšanai
- 2 Ļaut virsmai pilnībā nožūt
- 3 Uzklāt Eponal 336 ar roboto līmes lāpstīņu
- 4 Uzkaisīt S409 smiltis uz vēl nenožuvuša maisījuma
- 5 Pēc 24 stundām savākt no virsmas ar putekļusūcēju nepielīpušās smiltis
- 6 Uzklāt parketa līmi MSP 200 vai HPA 180
- 7 Ieklāt parketu

#### EPONAL 336 izmantošana uz mitrām pamatnēm pirms komerciālo grīdas segumu ieklāšanas

- Izpildīt 1,2,3 etapu
- 8 Ar rullīti uzklāt uz nožuvuša Eponal 336 Primattech grunti
- 9 Veikt pamatnes izlīdzināšanu
- 10 Uzklāt atbilstošu līmi
- 11 Veikt grīdas seguma ieklāšanu

