

Ekspluatācijas ģpařību deklarācija

Nr.: 10-364-104-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES - C16 - F4

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

BOSTIK FLYT 360

Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Materiāli virsmām uz cementa bāzes, kas nav paredzēti nodiluma virsmām, iekšējai lietošanai ēkās.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Sabiedrība BOSTIK, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas ģpařību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3. līmenis

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas ģpařību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

CSTB laboratorijā nr. 0679 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem un izdeva pārbaudes ziņojumu

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas ģpařību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskākās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Reakcija uz uguni	A1	EN 13813:2002
Virsmas materiālu koroziju izraisošu vielu izdalīšanās vai kodīgums	skatīt drošības datu lapās	
Ūdens caurlaidība	NDP	
Ūdens tvaiku caurlaidība	NDP	
Mehāniskā izturība		
- Spiedes stiprība	≥ C 16	
- Stiepes stiprība	≥ F 4	
- Nodilumizturība (nodiluma virsmām)	NPD	
Trokšņa izolācija		
- Trokšņa absorbcija	NPD	
Siltumizturība	NDP	
Ķīmiskā izturība	NDP	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja vārds un amats Vieta

un datums

7-6-13 

Chästitz
KL09FEIt5TEllf
Ģenerāldirektora vietnieks

Bostik AS

immeubl Le Jade - 253 av. du Président
F - 93211 La Plaine Wilson
Tél: +33 (0)1 55 99 90 00
AS ar capital de 81.123.810 euros
332 11 097 R.C.S. Bobigny - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av du Président Wilson F-93210 La Plaine Saint-Denis

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES - C16 - F4