



## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 10-364-103-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES - C16 - F4

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

MIPLACOL MIPLASOL TRAFIC 3, MIPLACOL MIPLASOL FIBRE  
Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Materiāli virsmām uz cementa bāzes, kas nav paredzēti nodiluma virsmām iekšējai lietošanai ēkās.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Sabiedrība BOSTIK, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3. līmenis

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

CSTB laboratorijā nr. 0679 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem un izdeva pārbaudes ziņojumu

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

### 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskākās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
<b>Reakcija uz uguni</b>	A1	EN 13813:2002
Virsmas materiālu koroziju izraisošu vielu izdalīšanās vai kodīgums	skatīt drošības datu lapās	
Ūdens caurlaidība	NDP	
Ūdens tvaiku caurlaidība	NDP	
<b>Mehāniskā izturība</b>		
- Spiedes stiprība	≥ C 16	
- Lieces izturība	≥ F 4	
- Nodilumizturība (nodiluma virsmām)	NPD	
Trokšņa izolācija		
- Trokšņa absorbcija	NPD	
Siltumizturība	NDP	
Ķīmiskā izturība	NDP	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja vārds un amats Vieta

un datums

7/6/13



Christian  
KLOPFENSTEIN

**Bostik AS**

Immeuble Le Jade - 253 av. du Président Wilson  
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00  
S.A. au capital de 81.123.810 euros  
332 110 097 R.C.S. Bobigny - SIRET 332 110 097 00182  
Sikla Social: 253 av. du Président Wilson

**Ģenerāldirektora  
vietnieks**

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES — C16 — F4