

Ekspluatācijas Īpašību deklarācija

Nr.: 40-605-301-
01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Elastīgs hermētiķis fasādes elementiem, piemērots tikai izmantošanai iekšelpās.
53. klases elastīgs hermētiķis sanitārtehniskajam pielietojumam.

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

30114280 MSP 107 Balts
30131383 MSP 107 Pelēks
30139561 MSP 107 Melns
30130015 MSP 107 Brūns

Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis nenesošo fasādes konstrukciju šuvēm, tikai iekšējai lietošanai.
Hermētiķis nenesošo konstrukciju šuvēm starp sanitārtehniskajiem elementiem.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Sabiedrība Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis
Cedex www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sanitārtehniskajam aprīkojumam: 3. līmenis
Uzklāšanai uz iekšējās fasādes: 4. līmenis

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Ražotājs veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz tipa testēšanu un ražošanas procesa kontroli saskaņā ar 4. sistēmu.
CEBTP laboratorijā nr. 0074 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem un izdeva pārbaudes ziņojumu BEB6-D-7000-05-5-1.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

Elastīgs hermētiķis fasādes elementiem, piemērots tikai izmantošanai iekšelpās.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Hermētiķis fasādes elementiem

Būtiskākās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Reakcija uz uguni	F klase	EN 15651-1: 2012
Bīstamo vielu veidošanās	Skatīt drošības datu lapās	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Tilpuma zudums	≤ 45%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 5 mm	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	≥ 25%	
Izturība	Atbilst	

Hermētiķis sanitārtehniskajam pielietojumam

Būtiskākās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		EN 15651-3: 2012
Tilpuma zudums	≤ 20%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	≥ 25%	
Mikroorganismu darbība: augšanas intensitāte	4	
Izturība	Atbilst	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Sabiedrības

pārstāvja vārds un amats

Vieta un datums


Christian KLOPFENSTEIN
 Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.
 Immeuble Jade - 253 Av. du Président Wilson
 Le Plaine Saint-Denis Cedex
 Tel : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 90 01
 S.A. au capital de 81 123 810 euros
 R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - 332 110 097 001
 Siège Social: 253 av. du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex