



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr.: 10-374-100-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES - C30 - F5

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

BOSTIK RENO QUICK, BOSTIK XPS

Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs

3. **Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Materiāli virsmām uz cementa bāzes, kas nav paredzēti nodiluma virsmām iekšējai lietošanai ēkās.

4. **Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:**

Sabiedrība BOSTIK, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis
Cedex www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3. līmenis

7. **Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**

CEBTP (Būvniecības un TP pētniecības un attīstības eksperimentālais centrs) laboratorijā nr. 0074 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem, un izdeva pārbaudes ziņojumu.

8. **Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskākās īpašības	Saskaņotas ekspluatācijas	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Reakcija uz uguni	A1	EN 13813:2002
Koroziju izraisošu vielu izdalīšanās vai kodīgums des	Sk. drošības datu lapas Voir FDS	
Ūdens caurlaidība	NDP	
Ūdens tvaiku caurlaidība	NDP	
Mehāniskā izturība		
- Spiedes stiprība	≥ C 30	
- Lieces izturība	≥ F 5	
- Nodilumizturība (nodiluma virsmām)	NPD	
Trokšņa izolācija		
- Trokšņa absorbcija	NPD	
Siltumizturība	NDP	
Ķīmiskā izturība	NDP	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi
4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja vārds un amats Vieta

un datums

7/6/13

Bostik AS

Immeuble le Jade - 253 Av du Président Wilson

F - 63211 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tél : +33 (0)1 55 99 90 00

S.A. au capital de € 123.310 euros

332 110 097 R.C.S. Bobigny - SIRET 332 110 087 00182

OAn *DzzCLOPFEN] TELM

Directeur Général Adjoint

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES — C30

- FR

DoP Nr.: 10-574-100-