



## Ekspluatācijas Īpašību deklarācija

Nr.: 45-490-300-01

**1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:**

Adhezīvi PVC-U termoplastisko cauruļvadu sistēmām zem spiediena un bez tā.

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:**

SANIPLAS PA. Skatīt uz iepakojuma: :izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs

**3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs :**

Paredzētais lietojums: instalācijām tāda ūdens transportēšanai/liešanai/uzglabāšanai, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:**

Sabiedrība Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:**

Nav piemērojams

**6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:**

4. līmenis

**7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**

Ražotājs veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz tipa testēšanu un ražošanas procesa kontroli saskaņā ar 4. sistēmu.

**8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

## 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Adhezīvi termoplastisko cauruļvadu sistēmām bez spiediena:

Būtiskākās īpašības	Līmeņi un/vai klases	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Bīstamo vielu veidošanās	Skatīt drošības datu lapās	EN 14680:2006
- Izturība pret plīsumiem	≥ 3.0 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) pie 480 h	
- Hermētiskums.	<b>Apmierinošs</b>	
- Izturība pret augstu temperatūru	Apmierinoša	

Adhezīvi termoplastisko cauruļvadu sistēmām zem spiediena:

Būtiskākās īpašības	Līmeņi un/vai klases	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Bīstamo vielu veidošanās	Skatīt drošības datu lapās	EN 14814:2007
- Iekšējais spiediens (Izturība pret spiedienu)	≥ 1000 h	
- Izturība pret plīsumiem (izturība pret sagriešanu)	Apmierinoša	
Hermētiskums (Izturība pret spiedienu)	≥ 1000 h	
- Izturība pret augstām temperatūrām (izturība pret spiedienu)	<b>Apmierinoša</b>	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja vārds un amats

Vieta un datums:

7/6/13



**Christian KLOPFENSTEIN**  
Directeur Général Adjoint

**Bostik AS**

Immeuble Le Jade - 253 av. du Président Wilson  
F - 63211 La Plaine Saint-Denis  
Cedex Tel.: +33 (0)1 56 69 00 00  
AS ar pamatkapitālu 81.123.810  
Société à responsabilité limitée  
Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93210 La Plaine Saint-Denis

Adhezīvi PVC-U termoplastisko cauruļvadu sistēmām zem spiediena un bez tā.

Lapa2/2

DoP Nr.:45-490-300-01