

Nr.: 40-620-301-
01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

XS1 tipa hermētiķis sanitārtehniskajam pielietojumam

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

30114340 SIL 60 Balta
30114350 SIL 60 Pelēka
30139541 SIL 60 Caurspīdīga

Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis nenesošo konstrukciju šuvēm starp sanitārtehniskajiem elementiem.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Sabiedrība Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis
Cedex www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3. līmenis

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Laboratorija SKZ — TeConA GmbH, nr. NB01213 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem un izdeva pārbaudes ziņojumu 105774/13-III.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

XS1 tipa hermētiķis sanitārtehniskajam
pielietojumam

Déclaration des Performances

9. Déclarētās ekspluatācijas īpašības:

Hermētiķis sanitārtehniskajam pielietojumam

Būtiskākās īpašības	Saskaņotas ekspluatācijas	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		EN 15651-3: 2012.
Tilpuma zudums	< 10%	
Noturība pret izplūšanu	<2 mm	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	NF	
Mikroorganismu darbība: augšanas intensitāte	1	
Izturība	Atbilst	

NF= neveidojas plaisas atbilstoši EN ISO 11600

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi **4. punktā norādītais ražotājs**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Nom et fonction du représentant de la société



Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint

Vieta un datums

Bostik AS

ade - 253 Av. du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0) 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55
S.A. au capital de 81.123.810 euros
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cede