

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr.: 40-600-305-
01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:
INT-EXT-CC klases F tipa hermētiķis fasādes elementiem 25LM
G-CC tipa hermētiķis stiklam, 25LM klase
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
30138281 SIL 95 Balta
30138271 SIL 95 Caurspīdīga
30138301 SIL 95 Akmens krāsa
30138291 SIL 95 Pelēka
301.39321 SIL 95 Melna
Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs.
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Hermētiķis nenesošo konstrukciju šuvēm starp fasādes elementiem, iekšelpās un ārā, arī izmantošanai auksta klimata zonās.
Stikla savienojumu hermētiķis nenesošās konstrukcijās.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: Sabiedrība Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:
Nav piemērojams
6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas **īpašību noturības novērtējuma** un pārbaudes sistēma **vai sistēmas**, kā noteikts V pielikumā:
3.līmenis
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Laboratorija SKZ — TeConA GmbH, nr. NB01213 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem un izdeva pārbaudes ziņojumu 105772/13-1 un 105772/13-II.
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav piemērojams

Ekspluatācijas īpašību deklarācija9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Hermētiķis fasādes elementiem

Būtiskākās īpašības	Saskaņotas ekspluatācija	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Reakcija uz uguni	E klase	EN 15651-1: 2012.
Bīstamo vielu veidošanās	Skatīt	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Tilpuma zudums	≤ 10%	
Noturība pret izplūšanu	<2 mm	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes, kas saglabājas pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	NF	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie stiepes, pie -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes, pie -30°C	NF	
Izturība	Atbilst	

NF= neveidojas plaisas atbilstoši EN ISO 1600

Hermētiķis stiklam

Būtiskākās īpašības	Saskaņotas ekspluatācijas	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		EN 15651-2: 2012.
Tilpuma zudums	≤ 10%	
Noturība pret izplūšanu	<2 mm	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc saskares ar karstumu, ūdeni un mākslīgo apgaismojumu (B sagatavošanas metode)	NF	
Elastīguma atgūšana	≥ 70 %	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie stiepes, pie -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes pie -30°C	NF	
Izturība	Atbilst	

NF= neveidojas plaisas atbilstoši EN ISO 11600

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9 punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja **vārdstulka** asociētē

Vieta un datums



Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT-CC classe 25LM
INT-EXT-CC F tipa hermētiķis fasādes elementiem, 25LM klase
Hermētiķis stiklam, G CC tips, 25LM klase
Lapa2/2

Bostik AS

Immeuble Le Jade - 253 Av. n Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 9000
S.A. au capital de 81.123.810 €
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social 253 av du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex