

Ekspluatācijas Īpašību deklarācija

Nr.: 40-600-304-
01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Hermētiķis fasādes elementiem, 25HM F INT-EXT-CC klase

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

30114310 XTREM PLUS

Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis nenesošo konstrukciju šuvēm starp fasādes elementiem, iekštelpās un ārā, arī izmantošanai auksta klimata zonās.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Sabiedrība Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes **sistēma vai sistēmas,**

kā noteikts V pielikumā:

3. līmenis

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

CEBTP laboratorijā nr. 0074 veica tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem 3 un izdeva pārbaudes ziņojumu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

INT-EXTCC F tipa hermētiķis fasādes elementiem, 25HM klase

Eksploatācijas īpašību deklarācija

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Hermētiķis fasādes elementiem

Būtiskākās īpašības	Saskaņotas eksploatācijas	Saskaņotas tehniskās specifikācijas
Reakcija ugunsī	Eklase	EN 15651-1: 2012.
Bīstamo vielu veidošanās	Skatīt drošības datu lapās	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Tilpuma zudums	≤ 10%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie stiepes pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	NPD	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes, kas saglabājas pēc iegremdēšanas ūdenī (23°C)	NF	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie stiepes pie -30°C	NPD	
Adhēzijas/kohēzijas deformācijas īpašības pie noturīgas stiepes, kas saglabājas pie -30°C	NF	
Izturība	Atbilst	

NF= neveidojas plaisas atbilstoši EN ISO 11600

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sabiedrības pārstāvja vārds un amats

Vieta un datums



Christian KLOPFENSTEIN
Ģenerāldirektora vietnieks

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fakss +33 (0)1 55 99 90 00
S.A. 99 90 00
R.C. Siret
Société à responsabilité limitée
Capital 81.123.810 eiro
SIRET 331 110 097 00182
755 av. N. Pré-1er L. Mitoi F-93211 La Plaine
Saint-Denis Cedex

INT-EXTCC F tipa hermētiķis fasādes elementiem, 25HM klase