

NO GLISS

Akrila lipīguma pastiprinātājs paklājflīžu stiprināšanai ar iespēju vēlāk tās noņemt

PRIEKŠROCĪBAS

- Flīzes var pacelt un nomainīt pēc vajadzības
- Noturīgs pret krēslu riteņiem un staigāšanu
- Piemērots lietošanai uz absorbējošām un necaurlaidīgām pamatnēm, kā arī jau esošiem grīdas segumiem
- Augsta saķere
- Ērta un ātra lietošana, nav nepieciešama grunts
- Piemērota apsildāmajām grīdām
- Ekonomisks pārklājums
- Nesatur šķīdinātājus.
- Piemērots jaunbūvēm un remontam

LIETOŠANA

NO GLISS ir akrila līme, kas piemērota noņemamām paklājflīzēm (tekstila ar bitumena vai PVC pamatni, vinila ar PVC pamatni) un paklāja segumiem ar filca pamatni. Piemērota tekstilu un paklāju ar neaustu pamatni stiprināšanai, piemēram: Ultratex, Comfort, Duo soft.

Iesaka lielākie ražotāji.

Piemērota lietošanai uz betona, smilšu/cementa klona, anhidrīta kolona apakšklājiem, izlīdzinošajiem apakšklājiem, grīdas saplākšņa un koka, veca PVC vai flīžu grīdas seguma.

Lietošanai tikai iekštelpās.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Līmvielas veids	šķīdinātājus nesaturoša akrila emulsija
Krāsa	balta
Īpatnējais svars (NF T76.300)	1,1 ± 0,05%
Uzliesmošanas temperatūra	nav uzliesmojošs
Gaidīšanas laiks	Aptuveni 1 stunda flīzēm un 10 minūtes paklājiem ar neaustu pamatni
Iestrādes laiks	pastāvīgi, ja nav putekļu
Cietēšana līdz gatavībai staigāšanai	Aptuveni 12 stundas flīzēm un uzreiz paklājiem ar neaustu pamatni
Lietošanas temperatūra	Ieteicams no +10°C līdz +30°C

Sasalšanas/atkušanas stabilitāte līdz -10°C

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Grīdas apakšslānim ir jābūt nebojātam, līdznam, gludam, pastāvīgi sausam un attīrītam no vecās līmes atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Iekļājot pa virsu esošiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši savienoti savā starpā un tīri.

Notīriet netīrumus, eļļu un citus līdzīgus piesārņojošos materiālus.

Ņemiet vērā, ka, uzklājot pa virsu, var mainīties esošā grīdas seguma izskats.

Ja nepieciešama papildu grīdas apakšslāņa sagatavošana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzināšanas materiālus.

Virsmas ar ļoti augstu absorbēšanas spēju ir jāgruntē, lai novērstu pārmērīgu absorbēšanu. Anhidrīta klons, kā arī kokskaidu plāksnes un saplāksnis ir jāgruntē ar IMPREGLUE grunti uz šķīdinātāja bāzes; var būt nepieciešamas vairākas kārtas (100-120 g/m²/kārtā).

Visām virsmām ir jābūt pienācīgi aizsargātām pret mitrumu. Ja tā nav, tās ir jāgruntē ar EPONAL 336 tvaika barjeru. Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet gruntij un apakšslānim pilnībā izžūt.

PIELIETOJUMS

Uzklājiet vienmērīgu kārtu visai darba virsmai ar putu veltnīti vai robotu ķelli. Var izsmidzināt neatšķaidītā veidā uz īpašām tehniskajām grīdām. Nepieļaujiet peļķu veidošanos. Lai nomainītu flīzes, ir obligāti jāievēro noteiktais gaidīšanas laiks: aptuveni 60 minūtes atkarībā no temperatūras un mitruma apstākļiem, pamatnes absorbēšanas spējas un grīdas seguma veida. Uz necaurīdīgām pamatnēm saķeres laikam ir jābūt vismaz 4 stundas. Sader Adhesif veido pastāvīgi augstas saķeres plēvi, flīzes ir viegli nomainīt, flīžu pacelšanai nav nepieciešami nekādi papildu produkti. Stingri piespiediet flīzes vai paklāju vietā virzienā no centra uz āru, pievēršot īpašu uzmanību malām.

GRĪDAS SEGUMA NOŅEMŠANA

Paceliet segumu, sākot ar stūri, un lēnām to atdaliet. Līmes atliekas var viegli notīrīt ar 15%

sārmaina mazgāšanas līdzekļa šķīdumu karstā ūdenī. Iemērciet līmes paliekas uz aptuveni 30 minūtēm, līdz līme atkārtoti kļūst par emulsiju. Notīriet ar rakeli un grīdas lupatu. Lai atjaunotu grīdas sākotnējo stāvokli bez lipīgām vietām var būt nepieciešamas vairākas mazgāšanas reizes.

PIEZĪMES

- Neiekļājiet grīdas segumu, kamēr līme nav pilnībā izžuvusi. Tādā gadījumā NO GLISS izveidos pastāvīgu savienojumu.
- Vienmēr ievērojiet noteikto atvēršanas laiku.
- Cieši aizveriet visus traukus pēc lietošanas.

PATĒRIŅŠ

90-120 g/m²

TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumenti ir jānomazgā ar siltu ūdeni, vēlams, kamēr līme nav sakaltusi.

UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Jutīgs pret salu.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

SVARĪGI: pirms darba ar Bostik līmi uzsākšanas darbiniekiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķo produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.quick-fds.com, vai sazinieties ar mums, lai saņemtu tās kopiju pa faksu.


Ieteikumus par lietošanu nosaka vispārpieņemtie standarti, kas ir obligāti jāievēro. Tomēr pirmajā lietošanas reizē vai īpašu materiāla atbalsta, vietas vai vides parametru gadījumā ir ieteicams (vai var būt nepieciešams) veikt iepriekšējus izmēģinājumus. Ir vēlams ievērot specifikāciju lapās norādītos piesardzības pasākumus.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums paletē	Svītrkods
30603748	15 kg plastmasas spainis	24	3184410467244

BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

Profesionālā palīdzība +7 495 787 317



Bostik LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,
Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71 Fakss : (495) 787 31
72

E-pasts: inforu@bostik.com