

SIL 50 SANITAIRE



Skābes silikona hermētiķis sanitārās iekārtas izmantošanai Īpaši keramikai



OTSTARVE

Skābens pelējuma silikons, īpaši higiēnas vai keramikas blīvēšanai.

Sanitārajās telpās un citās mitrās telpās: sienas un vannas blīvējumi, dušas kabīnes, izlietnes utt.

leguvumi

- Anti-pelējuma ārstēšana.
- Pēc kompresijas vai stiepšanas sākotnējās īpašības tiek atjaunotas.
- Laba mitruma, siltuma un mājtsaimniecības tīrīšanas pretestība.
- izturīgs pret vibrāciju un temperatūras svārstībām diapazonā no -20 ° C līdz + 80 ° C.
- Lieliska adhēzija bez plāksteriem uz gludām un noslēgtām virsmām.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Krāsas: balta - caurspīdīga

Kremācija: 15 minūtes

Aizsargāt no putekļiem: apmēram 25 minūtes

Polimerizācijas ātrums: 2 mm pēc 24 stundām

Shore Hardness A: 22

Izturības zudums: > 150%

Uzstādīšanas temperatūra: no 5 ° C līdz 35 ° C

Darba temperatūra: -20 ° C līdz 80 ° C

UZSTĀDĪŠANA

PAMATI

Substrātiem jābūt tīram, sausam, veselīgam (nav pulverveida), jāmazgā putekļi un tauki.

PIRMS NOMA

Noņemiet visas lūzuma vai slikti lipīgās detaļas.

Blīvējošais materiāls tiek uzstādīts ar ekstrūzijas palīdzību, ja nepieciešams, uz blīvējuma apakšas. Pēc presēšanas iespiediet un notīriet blīvējuma stieni 15 minūtes ar ziepju tuvās lāpstiņu. Lai novērstu ziepju adhēziju no hermētiķa un kontakta virsmas, lai nodrošinātu labu adhēziju.

TĪRĪŠANA

- svaiga produkta: ar mitru salvetes vai AK šķīdinātāju.
- Sausais produkts: skrāpēšana.

IZDEVUMI

Apmēram 12 metri vienā kārtīdžā vienā blīvē 5 x 5 mm diametrā.

UZGLABĀŠANA

18 mēneši aizzīmogatā oriģinālajā iepakojumā, saldēti 5 ° C līdz 30 ° C temperatūrā.

PAKETE

Kood	UC	PCB	GENCOD
30114330	White - Chuck, 310 ml	12	3549210030980
30114320	Caurspīdīgs - Chuck, 310 ml	12	3549210030997

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā vietnē www.quick-fds.com, kā arī iespēju nosūtīt jums drošības datu lapu pa faksu.

Piesardzības pasākumi tiek noteikti saskaņā ar vidējiem lietošanas standartiem. Piesardzības pasākumu ievērošana ir obligāta, taču tie neatbrīvo no pienākuma izmēģināt produktus iepriekš, jo īpaši pirmajos lietošanas un / vai pamatnosacījumos, darba vietās vai vides aizsardzības ierobežojumos. Veikt piesardzības pasākumus mūsu drošības datu lapās.

