



WET ROOM

TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2017.03.27.

PRODUKTA APRAKSTS

Wet Room ir mitrām vietām paredzēta līme dažādiem sienu materiāliem

PIELIETOJUMA SFĒRA

Stikla šķiedras sienas segumu, akrila un vinila tapešu ar poliestera, stikla šķiedras vai minerālšķiedras aizmuguri, vinila putu segumu ar poliestera, stikla šķiedras vai minerālšķiedras aizmuguri, mazgājamo mitro telpu tapešu ar PVC slāni (biezums līdz 0,6 mm) ar papīra aizmuguri piekāršanai. Var lietot mitrās un sausās vietās gan uz absorbējošām, gan izolētām virsmām.

DARBA NORĀDĪJUMI

Ģipša, kokskaidu plātņu un kokšķiedras plātņu iepriekšēja apstrāde: Aizšpaktelējiet paneļu savienojumus un skrūvju caurumus un uzklājiet visai virsmai līmes kārtiņu. Betons vai apmetums: Nošpaktelējiet, noslīpējiet ar smilšpapīru un uzklājiet līmes kārtiņu. Krāsotās virsmas: Noslīpējiet un nomazgājiet ar krāsas tīrītāju, pēc tam noskalojiet ar ūdeni. Aizšpaktelējiet nelīdzenumus, noslīpējiet ar smilšpapīru un uzklājiet līmes kārtiņu. Notīriet un noslīpējiet visas gruntētās virsmas ar smilšpapīru. Līmes kārtiņas uzklāšana (izmēra noteikšana): Atšķaidiet ar ūdeni attiecībā 1:3. Līmēšana: Ar veltnīti uzklājiet vienmērīgā slānī uz virsmas. Uzklājiet līmi atbilstoši 1-2 garumam. Pielieciet tapetes, kamēr līme vēl ir lipīga. Līmējot pie izolētām virsmām, ļaujiet līmei pastāvēt 20-25 minūtes. Neļaujiet līmei līmēšanas laikā izžūt. Rūpīgi piespiediet tapetes vietā ar plastmasas vai tērauda špaktelīlāpstiņu. Ja materiāls ir jāgriez, galīgā piespiešana ir jāveic pēdējā iespējamā brīdī. Līmējot tapetes ar apmalēm, kas nav iepriekš piestiprinātas, līmi uzklāj apmales otrā pusē. Līmei ir jāpaliek lipīgai (mitrai) līmēšanas laikā. Nepārkrāsot ātrāk kā 24 stundas pēc tapešu piekāršanas. Stikla šķiedras sienas segumu pārkrāsošana ir iespējama 24 stundas pēc uzklāšanas. Ievērojiet materiāla ražotāja norādījumus.

DROŠĪBA

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem produkta sastāvdaļas nav klasificētas kā bīstamas veselībai vai apkārtējai videi. Plašāka informācija ir sniegta izstrādājuma drošības datu lapā.

SAZINIETIES AR MUMS

TĀLR. +46 (0)42-19 50 00

Saistību atruna: Visu sniegto tehnisko datu, kā arī norādījumu un ieteikumu pamatā ir dažādi veiktie izmēģinājumi un mūsu pieredze. To mērķis ir palīdzēt lietotājam izvēlēties vispiemērotāko darba metodi un sasniegt vislabākos iespējamus rezultātus. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs nevaram uzņemties atbildību par produkta lietošanas rezultātiem.



TEHNISKIE PARAMETRI

Līmvielas veids	Vienkārša līme
Līmviela	Modificēta dispersijas līme
Šķīdinātājs	Ūdens
Konsistence	Tiksotropa
Krāsa	Balta
Lietošanas instruments	Veltnītis
Lietošanas temperatūra	Ne zemāka par +18°C
Tīrīšanas līdzeklis	Instrumentus var tīrīt ar remdenu ūdeni. Līmes paliekas var notīrīt ar mitru sūkli, kamēr līme nav izžuvusi.
Blīvums	1,07 g/cm ³
Cieto daļiņu saturs	13 ± 2% no svara
Līmes patēriņš	3-5 m ² /litrs
Atšķaidītājs	Ūdens. Līme nav jāatšķaida.
Uzliesmojošs	Nē
Glabāšanas laiks	12 mēneši temperatūrā no 10°C līdz 20°C neatvērtā iesaiņojumā.

**SAZINIETIES AR
MUMS**

**TĀLR. 042-19 50
00**

