

A785

HIGH GRIP DECO

STIPRŪS IR AKIMIRKSNIU SUKIMBANTYS AKRILO DEKORATYVINIŲ DANGŲ KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Akimirksnių sukimbantys
- Tvarūs, pasižymi nedidelėmis LOJ savybėmis, be tirpiklių
- Taip pat tinkami EPS ir XPS ornamentams klijuoti
- Puikiai sukimbantys nenaudojant grunto, net ir su šiek tiek drėgnais substratais
- Universalūs
- Dažomas
- Beveik bekvapiai

PRODUKTO APRAŠAS

Bostik A785 HIGH GRIP DECO – tai universalūs ir akimirksnių sukimbantys akrilo dispersijos pagrindo klėjai, skirti dekoratyvinėms izoliacinėms plokštėms patalpų viduje klijuoti. Klėjai garuojant vandeniui kietėja ir galiausiai stipriai bei patvariai sukimba.

TAIKYMO SRITIS

Klėjai **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** specialiai pritaikyti dekoratyviniams profiliams ir iš kietos PU putos, polistireno arba kieto PVC pagamintoms rozetėms klijuoti. Produktą taip pat galima naudoti klijuojant medieną keramines plyteles, akustines plokštes, ventiliaciją ir PVC kabelių kanalus.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Klijus tepkite vertikaliomis linijomis arba taškuodami; tarp linijų palikite 20–40 cm tarpelius. Medžiaga turi būti įstatyta į klijuojamą vietą pastumiant ir stipriai spaudžiant. Dėl kitų klausimų pasitarkite su mūsų techninio skyriaus specialistais.



TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		Akrilo dispersija
Tankis	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki -15 °C
Atsparumas temperatūrai		Nuo -20 °C iki +75 °C

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkami naudoti vietose, kuriose pastoviai teka vanduo
- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikumu, neoprenu ir bituminiais substratais

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, sausi, neriebaluoti ir nedulkėti. Nuo substratų reikia nuvalyti visas laisvas daleles; sugeriantys substratai neturi būti visiškai sausi. Labai porėtus substratus, pvz., gipsą, akytąjį betoną, klintis ir pan., reikia gruntuoti naudojant mišinį, sudarytą iš 1 dalies klijų **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** ir 2 dalių vandens. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Apdailinkite ir sulyginkite naudodami vandenį.

DAŽOMUMAS

Nors produktas **Bostik A785 HIGH GRIP DECO** yra klijai, juos dažyti galima, bet reikia palaukti, kol visiškai išdžius hermetikas. Klijams kietėjant produktas trauksis, todėl dažų sluoksnis gali suskilinėti. Geriausia dažyti naudojant vandeninius ir sintetinius dažus. Dažant dažais, kurių sudėtyje yra daug vandens, dažų sluoksnis gali suskilinėti. Dažų tinkamumą rekomenduojama išbandyti prieš naudojant.

VALYMAS

Pasinaudojus įrankiais, juos reikia nuplauti vandeniu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „EVO-STIK Grip Filth Wipes“ ir (arba) naudojant vandenį ir muilą.

SPALVA (-OS)

- Balta

PAKUOTĖ

- 300 ml kasetė, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 12 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- „Ecode EC1 Plus“
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokių kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto išėjimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimą. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA

Išmanioji skaitmeninė
pagalba
Bostik.com/

Išmanioji pagalba
+31 (0)162 491 000

