

H780

SUPERGRIP INVISIBLE UNIVERSALŪS VISIŠKAI SKAIDRŪS KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Universalūs visiškai skaidrūs klijai
- Be izocianatų ir tirpiklių
- Nesusitraukia ir nesusidaro burbuliukų
- Puikiai prilimpa prie daugumos paviršių nenaudojant grunto
- Neutralaus kietėjimo, beveik bekvapiai
- Nesukelia metalų korozijos
- Būdingas didelis atsparumas mechaniniam poveikiui ir tamprumo modulis

PRODUKTO APRAŠAS

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE – tai universalūs, itin tvirtai suklijuojantys ir visiškai skaidrūs hibridiniai klijai.

TAIKYMO SRITIS

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE yra specialūs universalūs, tvirtai klijuojantys statybiniai klijai. Dėl specialios formulės klijus **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** taip pat tinka naudoti tose vietose, kurios gali liestis su maistu, arba maisto apdorojimo / laikymo vietose. „Bostik“ rekomenduoja produktą naudoti patalpų viduje, nes klijai gali išblukinti spalvas.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Klijus tepkite vertikaliomis linijomis, palikdami tarp jų 10–20 cm tarpelius. Netepkite klijų taškuodami! Norėdami, kad klijai gerai priliptų, pirmąsias 24 valandas naudokite 3 mm storio dvipusę juostą. Tokiu būdu taip pat įsitikinsite, kad užtepėte tinkamą klijų sluoksnį.



TECHNINIAI DUOMENYS

Visiškai tamprūs	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Naudojimo norma	Esant Ø 2,5 mm / 6,3 bar	150–300 g/min.
Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		Hibridinė
Kietėjimo trukmė	Esant +23 °C / 50 % sant. drg.	2–3 mm / 24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Pailgėjimas lūžimo metu	DIN 53504 S2	450 %
Tekėjimas	ISO 7390	< 2 mm
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki -15 °C
Kietumas pagal Šoro A skalę	DIN 53505	45
Plėvelės susidarymas	DBTM 10.00	10 min., esant +23 °C / 50 % santykinei drėgmei
Atsparumas temperatūrai		Nuo -40 °C iki +90 °C
Atsparumas tempimui	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikumu, neoprenu ir bituminiais substratais
- Netinkami naudoti vietose, kuriose pastoviai teka vanduo
- Dėl pastovaus ultravioletinių spindulių poveikio produktai gali išblukti ir tapti ne tokie stabilūs ultravioletinių spindulių poveikiui
- Netinkami naudoti ant judančių paviršių ir įstiklintų sujungimų
- Netinkami naudoti ant natūralaus akmens ir veidrodžių

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra – nuo +5°C iki +40°C (aplinka ir substratas). Paviršiai turi būti sausi, švarūs ir kieti. Nuvalykite paviršius valymo priemone. Prie daugumos neporėtų substratų klizai **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą.

VALYMAS

Nesukietėjusių medžiagų ir ją išsteptus įrankius galima nuvalyti naudojant valymo priemonę „Bostik Cleaner“. Sukietėjusių medžiagų pašalinti galima tik mechaniniu būdu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „Bostik Wipes“.

SALVA (-OS)

- Visiškai skaidrūs

PAKUOTĖ

- 290 ml kasetė, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5 °C iki +25 °C, saugojimo trukmė – iki 18 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokių kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto išėjimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimą. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiam dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ

„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA

Išmanioji skaitmeninė
pagalba
Bostik.com/

Išmanioji pagalba
+31 (0)162 491 000

