

S545

SILICONE BATH & KITCHEN N

ŽEMO TAMPRUMO MODULIO SILIKONAS, SKIRTAS NAUDOTI SANITARINIUOSE MAZGUOSE IR VIRTUVĖJE

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Neutralaus kietėjimo
- Tinkamas įvairioms medžiagoms klijuoti
- Neprarandantis tamprumo
- Atsparus pelėsiui
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams ir oro sąlygoms

PRODUKTO APRAŠAS

Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N – tai universalus neutralus silikoninis hermetikas, skirtas naudoti sanitariniuose mazguose ir virtuvėje. Hermetikas kietėja reaguodamas į drėgmę ir sukuria ilgalaikę tamprią guminę izoliaciją. Produktas atsparus ultravioletiniams spinduliams ir oro sąlygoms.

TAIKYMO SRITIS

Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N yra specialiai virtuvėms ir vonios kambariams pritaikytas, geriausiomis hermetiko savybėmis pasižymintis silikonas.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų sujungimas gali sugerti statybinių medžiagų judėjimo metu susidariusią energiją. Sujungimo gylis visada turi atitikti sujungimo plotį. Paprastai sujungimo gylio santykis su sujungimo pločiu, kai sujungimo plotis yra 10 mm, yra 1:1, esant ne mažesniai kaip 5 mm pločiui ir gyliui. Kai sujungimai platesni nei 10 mm, gylis nustatomas padalinus plotį iš 3 ir pridėjus 6 mm.



TECHNINIAI DUOMENYS

Visiškai tamprus	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		Neutralus silikonas
Kietėjimo trukmė	Esant +23 °C / 50 % sant. drg.	2 mm / 24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Atsparumas šalčiui gabenimo metu		Iki -15 °C
Kietumas pagal Šoro A skalę	DIN 53505 / ISO 868	15
Plėvelės susidarymas	DBTM 10.00	8 minutės, esant +23 °C / 50 % sant. drg.
Atsparumas temperatūrai		Nuo -40 °C iki +120 °C
Atsparumas tempimui	DIN 53504 S2	1,25 N/mm ²

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkamas naudoti akvariumuose ir terariumuose
- Gali išblukti tamsios vietos, taip išblukimo tikimybė galima esant sąlyčiui su cheminiais produktais

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir substratams). Visi substratai turi būti kieti, švarūs, sausi, neriebaluoti ir nedulkėti. Substratus valykite valikliu „Bostik Cleaner“.

Silikonas **Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** prie daugumos neporėtų substratų puikiai prilimpa nenaudojant grunto. Porėtus substratus reikia iš anksto apdoroti gruntu „Primer B1“. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Sujungimui sulyginti naudokite priemonę „Finisher“.

DAŽOMUMAS

Silikono **Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** dažyti negalima. Rekomenduojame sujungimo kraštus uždengti maskuojamąja juosta, kad silikonu nesuteptumėte norimų dažyti paviršių.

VALYMAS

Pasinaudojus įrankiais, juos reikia nuplauti vandeniu. Rankas nuvalyti galima servetėlėmis „Bostik Wipes“ ir (arba) naudojant vandenį ir muilą. Sukietėjusią medžiagą pašalinti galima tik mechaniniu būdu.

SPALVA (-OS)

- Balta
- Skaidri
- Betono pilka
- Vidutiniškai pilka
- Juoda

PAKUOTĖ

- 300 ml kasetės, vienoje dėžėje – 12 vnt.

Produkto specifikacijas žr. internetiniame produkto duomenų puslapyje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C, saugojimo trukmė – iki 12 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė „Bostik“ (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio „Bostik“ sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet kokių kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. „Bostik“ neatsako už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriamai atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto išsijimo laikotarpiu. „Bostik“ pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimą. „Bostik“ nebus atsakinga už žalą (tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąją paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą. Visi produktai pristatomi tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, kurias yra nustatę Nyderlandų Prekybos rūmai

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- EN 15651-3: S XS2
- A+ Prancūzijoje taikomos taisyklės dėl LOJ

„BOSTIK“ IŠMANIOJI PAGALBOS TARNYBA

Išmanioji skaitmeninė
pagalba
Bostik.com/

Išmanioji pagalba
+31 (0)162 491 000

