

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 10-378-100-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

CEMENTINIAI IŠLYGINAMIEJI MIŠINIAI CT - C35 - F7

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

CR-560 greitai džiūstantys mišiniai

Žiūrėkite pakuotę: gamybos data, partijos numeris, gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Cemento pagrindo išlyginamieji mišiniai, naudojimui pastatų viduje, netinkama tiesioginiam dėvėjimui.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Société BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuota CEBTP (Pastatų ir viešųjų darbų industrijos studijų ir eksperimentinių tyrimų centras) laboratorija Nr. 0074, nustatė produkto tipą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	A1	EN 13813:2002
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas arba išlyginamų mišinių koroziškumas	Žr. SDL	
Vandens pralaidumas	NPD	
Vandens garų pralaidumas	NPD	
Mechaninis stiprumas		
- Suspaudimo stipris	≥C35	
- Lenkimo jėga	≥ F7	
- Atsparumas dėvėjimui (dėvimies paviršiams)	NPD	
Garso izoliacija		
Garso sugeriamumas	NPD	
Šiluminis atsparumas	NPD	
Cheminis atsparumas	NPD	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.
Pasirašyta gamintojo vardu:



Christian KLOPFENSTEIN

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)