

## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 40-620-364-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

F tipo hermetikas fasado elementams INT-EXT-CC klasės 25LM XS 1 tipo  
Sanitarinis hermetikas

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

BOSTIK BAIN CUISINE FACILE A LISSER BLANC 310ML  
Žiūrėkite pakuotę: partijos numeris, gamybos data ir gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje ir išorėje taip pat ir šalto klimato zonose. Sanitarinių elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Société BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis  
Cedex [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuota SKZ – TeConA GmbH laboratorija Nr. NB01213, nustatė produkto tipą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymo ataskaitas 105774/13-1 ir 105774/13-III.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Hermetikas fasado elementams

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-1:2012
Kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	Žr. SDL	
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Tūrio sumažėjimas	≤10%	
Atsparumas tekėjimui	≤2mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant palaikomam įtempimui po panardinimo į vandenį (23°C)	NF	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant įtempimui prie - 30°C	≤0,9 MPa	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant palaikomam įtempimui prie -30°C	NF	
Patvarumas	atitinka	

Hermetikas sanitarinėms siūlėms

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Nepralaidumas vandeniui ir orui		EN 15651-3:2012
Tūrio sumažėjimas	<10%	
Atsparumas tekėjimui	≤2mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui po panardinimo į vandenį (23°C)	NF	
Mikro organizmų augimo intensyvumas	1	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.  
Pasirašyta gamintojo vardu:



**Christian KLOPFENSTEIN**

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)