

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 40-620-363-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Hermetikas fasado elementams INT-EXT S1 tipo
Sanitariniai hermetikai

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

BOSTIK BAIN CUISINE BLANC 310ML
BOSTIK BAIN CUISINE TRANSPARENT 310ML
BOSTIK BAIN CUISINE BLANC 60ML

Žiūrėkite pakuotę: partijos numeris, gamybos data ir gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje ir išorėje.
Sanitarinių elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Société BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis
Cedex www.bostik.fr

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuota SKZ – TeConA GmbH laboratorija Nr. NB01213, nustatė produkto tipą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymo ataskaitas 106139/13-1 ir 106139/13-III.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Hermetikas fasado elementams

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-1:2012
Kenksmingų medžiagų išskyrimas	Žr. SDL	
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Tūrio sumažėjimas	≤30%	
Atsparumas tekėjimui	≤2mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui po panardinimo į vandenį	NF	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui (23°C)	NF	
Patvarumas	atitinka	

Hermetikas sanitarinėms siūlėms

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Nepralaidumas vandeniui ir orui		EN 15651-3:2012
Tūrio sumažėjimas	≤30%	
Atsparumas tekėjimui	≤2mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui po panardinimo į vandenį	≥25%	
Mikro organizmų augimo intensyvumas	1	
Patvarumas	atitinka	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.
Pasirašyta gamintojo vardu:



Christian KLOPFENSTEIN

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)