



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 40-605-301-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Elastingas hermetikas fasado elementams, naudojimui pastatų viduje; 53 klasės elastingas sanitarinis hermetikas.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

30114280 MSP 107 White
30131383 MSP 107 Gray
30139561 MSP 107 Black
30130015 MSP 107 Brown

Žiūrėkite pakuotę: gamybos data, partijos numeris, gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje. Sanitarinių elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Société BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sanitarinis: vertinimo sistema 2

Vidiniam fasadui: vertinimo sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Gamintojas nustatė produkto tipą, remiantis bandymais ir gamybos kontrole pagal 4 sistemą.

Notifikuota CEBTP laboratorija Nr. 0074, nustatė produkto tipą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymo ataskaitą Nr. BEB6-D-7000-05-5-1.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Hermetikas fasado elementams

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	F	EN 15651-1:2012
Kenksmingų medžiagų išskyrimas	Žr. SDL	
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Tūrio sumažėjimas	≤45%	
Atsparumas tekėjimui	≤5mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui po panardinimo į vandenį	≥25%	
Patvarumas	atitinka	

Hermetikas sanitarinėms siūlėms

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Nepralaidumas vandeniui ir orui		EN 15651-3:2012
Tūrio sumažėjimas	≤20%	
Atsparumas tekėjimui	≤3mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui po panardinimo į vandenį	≥25%	
Mikro organizmų augimo intensyvumas	4	
Patvarumas	atitinka	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.
Pasirašyta gamintojo vardu:



Christian KLOPFENSTEIN

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)