

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 40-605-300-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Elastingas hermetikas fasado elementams, naudojimui pastato viduje.

2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

30601522 MSP 106 INVISIBLE

Žiūrėkite pakuotę: partijos numeris, gamybos data ir gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soci t  BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du pr sident Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Gamintojas nustatė produkto tipą pagal 4 sistemos tipo bandymus ir gamybos kontrolę.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Hermetikas fasado elementams

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--|------------------------|---------------------------------|
| Reakcija į ugnį | F klasė | EN 15651-1:2012 |
| Kenksmingų medžiagų išsiskyrimas | Žr. SDL | |
| Nepralaidumas vandeniui ir orui | | |
| Tūrio sumažėjimas | ≤45% | |
| Atsparumas tekėjimui | ≤5 mm | |
| Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui po panardinimo į vandenį | ≥25% | |
| Patvarumas | atitinka | |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.
Pasirašyta gamintojo vardu:



Christian KLOPFENSTEIN

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)