



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 40-600-303-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

F tipo hermetikas fasado elementams INT-EXT CC
PW tipo pėsčiųjų takų hermetikai INT-EXT CC

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

30600300 PU 39 White

30600301 PU 39 Gray

30600303 PU 39 Brown

30600302 PU 39 Black

Žiūrėkite pakuotę: partijos numeris, gamybos data ir gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje ir išorėje, taip pat ir šalto klimato zonose.

Pėsčiųjų takų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje ir išorėje, taip pat ir šalto klimato zonose.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Société BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuota SKZ – TeConA GmbH laboratorija Nr. NB01213, nustatė produkto tipą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymo ataskaitas.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Hermetikas fasado elementams

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-1:2012
Kenksmingų medžiagų išskyrimas	Žr. SDL	
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Tūrio sumažėjimas	≤10%	
Atsparumas tekėjimui	≤3mm	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą panardinus į vandenį (23°C)	NF	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą	NF	
Patvarumas	Atitinka	

Hermetikas pėsčiųjų takams

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-4:2012
Kenksmingų medžiagų išskyrimas	Žr. SDL	
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Tūrio sumažėjimas	≤10%	
Plėšimo stipris	NF	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą panardinus į vandenį 28 dienoms (23°C)	NF Kirstinio modulio variacija: <50%	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą panardinus į sūrų vandenį 28 dienoms (23°C)	NF Kirstinio modulio variacija: <50%	
Adhezijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą esant -30°C	NF	
Patvarumas	Atitinka	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.
Pasirašyta gamintojo vardu:



Christian KLOPFENSTEIN

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)