



## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 45-490-300-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Klijai PVC-U termoplastinių vamzdžių sistemoms su slėgiu ar be slėgio.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

SANIPLAS PA

Žiūrėkite pakuotę: partijos numeris, gamybos data ir gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Numatomas naudojimas: vandens, neskirto naudoti žmonėms, transportavimo, išleidimo, saugojimo įrengimų montavimui

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soci t  BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du pr sident Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Gamintojas nustatė produkto tipą pagal 4 sistemos tipo bandymus ir gamybos kontrolę.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Klijai termoplastinių vamzdžių sistemoms be slėgio

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	Žr. SDL	EN 14680:2006
Plyšimo stipris	≥3.0 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) 480 val.	
Hidroizolacija	Geras	
Atsparumas aukštai temperatūrai	Geras	

Klijai termoplastinių vamzdžių sistemoms su slėgiu

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	Žr. SDL	EN 14814:2007
Vidinis slėgis (atsparumas slėgiui)	≥1,000 val.	
Plyšimo stipris (nuplėšimo stipris)	Geras	
Hidroizolacija	≥ 1,000 val.	
Atsparumas aukštai temperatūrai (atsparumas slėgiui)	Geras	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.  
Pasirašyta gamintojo vardu:



**Christian KLOPFENSTEIN**

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)