



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: 40-600-304-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

F tipo hermetikas fasado elementams INT-EXT klasė 25HM

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

30114310 XTREM PLUS

Žiūrėkite pakuotę: gamybos data, partijos numeris, gamybos centras

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementų jungčių hermetikas nestruktūriniam naudojimui, naudojimui pastato viduje ir išorėje, taip pat ir šalto klimato zonose.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Société BOSTIK, Le Jade Building — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Vertinimo sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuota CEBTP laboratorija Nr. 0074, nustatė produkto tipą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Hermetikas fasado elementams

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-1:2012
Kenksmingų medžiagų išskyrimas	Žr. SDL	
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Tūrio sumažėjimas	≤10%	
Atsparumas tekėjimui	≤3mm	
Adhesijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui panardinus į vandenį (23°C)	NPD	
Adhesijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą panardinus į vandenį (23°C)	NF	
Adhesijos / kohesijos, deformavimosi savybės esant tempimui prie -30°C	NPD	
Adhesijos / kohesijos, deformavimosi savybės palaikant tempimą prie -30°C	NF	
Pavarumas	Atitinka	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija sudaryta 4 punkte nurodytam gamintojui.
Pasirašyta gamintojo vardu:



Christian KLOPFENSTEIN

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta, data, parašas)