



# ACRYL FIX

Universalios akrilo sandarinimo kaukė:

apdaila - dailidė - elektra.

## Privalumai

- nedelsiant rankena (labai didelis pradinis saugojimas);
- Balta spalva apdailai.
- Nėra tirpiklių. A + klasė.
- patalpose
- Galima dažyti po pilno džiovavimo.
- Tinka polistirenui ir poliuretanui.

Sveiki, be dulkių pagrindai, ne riebaluoti ir riebaluoti dalelės be grunto:

- mediena ir jos dariniai (valgomųjų lazdelės, lentos, pjaustyklės, skydai, kojinės ...)
- plastikai \* (korpusai, lizdai, liukai, lentjuosčiai, veidrodžiai ir tt),
- metalai, akmenys, plytelės, dekoratyviniai elementai iš polistireno ir poliuretano (sijos, rozetės, karnizai, liejiniai, plokštės).

Tačiau būtina, kad vienas paviršius būtų absorbuojamas taip, kad klizai galėtų gerai išdžiūti.

\* išskyrus polietileną ir tefloną.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Universalios tvirtinimo plokštės: visais pagrindiniais pastato principais: lipnūs kanalai, plokštės, strypai, grindjuosteliai, kabelių dangčiai, medinės plokštės, PVC ir kiti plastikiniai (išskyrus polietileną ir polipropilena), putplasčio polistirolas.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

. Spalva: balta PVC

. Atidarymo laikas: nuo 10 iki 15 minučių

. Galutinis koliažo tirpalas: 48 valandos

. Veikimo temperatūra: nuo + 10 ° C iki + 40 ° C

## PARUOŠIMAS

Palaiko:

Paviršiai turi būti tvirti, sausi, švarūs, be dulkių, be riebalų, neardomieji ir pagal DTU ir taikomus reikalavimus.

Paraiška:

Išskleiskite, purškiant bet koku būdu užmaunant smeigtukus ar laidus, kad būtų priklijuotas pagrindas ar medžiaga.

Įdiekite, sureguliuokite padėtį, stumdami, tada tvirtai paspauskite. Priežiūra nedelsiant.

## VALYMAS

Šviežius dėmius galima pašalinti vandeniu. Sausas dėmeles galima pašalinti tik išvalius.

## VARTOJIMAS

Apie 12 m 5 mm skersmens.

## LAIKYMAS

18 mėnesių originalioje pakuotėje, šaldymo temperatūra svyruoja nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

## SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Saugos duomenų lapą adresu [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite mums gauti kopiją faksu.

Įgyvendinimo rekomendacijos nustato naudojimo standartus. Jie turi būti laikomasi, bet nepertraukiami atliekant išankstinius bandymus, ypač pirmojo naudojimo ir (arba) palaikymo, konkrečių svetainių apribojimų ar specialių aplinkos apribojimų. Imkitės atsargumo priemonių prieš mūsų saugos duomenų lapus.

### KONDITIONAVIMAS

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
------	-----------	---------------------	---------

3011238 0	Balta - 310 ml kasetė	12	354921003 1383
--------------	--------------------------	----	-------------------

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)