

ACRYL PARQUET

AKRILINIS HERMETIKAS PARKETO SIŪLĖMS

PRIVALUMAI

- Greitai džiuona
- Lengvai šlifuojamas
- Dengiamas bet kokiu laku
- Tolygus suklijavimas: be susitraukimų ir įtrūkimų
- Sudėtyje nėra tirpiklių ir silikono
- 6 spalvos
- Išdžiūvęs atlaiko temperatūrą -20°C - +70°C

TAIKYMO SRITIS

Nepadengto arba lakuoto parketo siūlių sandarinimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti tvirtas, švarūs, nedulkėtas, neriebaluotas.

KLIJAVIMAS

Nupjaukite klijų tūbelės galą. Uždėti antgalį. Pistoletu pagalba išspauskite klijus vientisa siūle. Tuo atveju jei sujungimas labai platus, į siūlę įdekite juostelę, kad išvengtumėte trijų paviršių sulipimo.

Išlyginkite siūlę, švariame vandenyje sudrėkintu pirštu. Lakuokite po 3-5 val.

Klojant dangą palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Klojant parketą arba laminuotas grindų dangas - tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuoste.



TECHNINĖS SAVYBĖS ⁽¹⁾

Džiūvimo laikas	15-30 min.
Galima naudoti	po 24 val.
Išeiiga	15-20m iš pakuotės

⁽¹⁾ Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, drėgmės ir pagrindo vertėms.

PASTABOS

Prieš naudojant – patikrinti produkto ir paviršiaus suderinamumą.

SAUGOJIMAS

1 metai uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant + 10°C - + 30 °C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

SPALVOS

Šviesus ažuolas/bukas
Tamsus ažuolas/bukas
Klevas, pušis, uosis, vyšnia

PAKUOTĖ

300 ml tūbelė

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

