



CHRONO FLACHES

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Dengimas dangos klėjais, pakartotinis dengimas ir greitas džiuvimas

TIKSLAI

Plonasluoksnis tinkas, pagamintas iš specialių rišiklių, skirtų gruntuoti, pertvarkyti ir sumaišyti visus horizontalius ir vertikalius paviršius viduje

Greitas nustatymas ir džiovinimas, kietumas, panašus į cementą.

Naudokitės kambariuose P3 labiausiai.

Pagrindinė parama:

Naujos palaikymas:

- Anhidrito lygintuvu
- cemento lygintuvu
- Patching
- Gipskartonio
- Betono grindys ir betono burės

Renovacija:

- žingsniai
- Paskirstymo kraujavimas
- senos plytelės
- pakartotinis sandarinimas iki 50 mm

NAUDA

- Storis nuo 1 iki 10 mm
- universalumas: užpildymas, resurfacing, pertvarkymas
- 50 mm taškų papildymas
- Naudokite be gruntavimo ant išlyginimo
- be susitraukimo ar įtempimo
- Tas pats apdaila, kaip ir grindų plyšimas
- paviršiaus kietumas P3
- Lengvas rankinis maišymas

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Sudėtis: smėlio milteliai, pagaminti iš specialių rišiklių, mineralinių užpildų.

Naudojimo praskiedimas: 1, 2 l vienam maišui su 5 kg

Praktinė naudojimo trukmė: 20 minučių

Atidarymas vaikščioti: 1 valanda 30

Mažiausias laukimo laikas prieš atkūrimą: 6 valandos

Gali būti naudojamas be gruntavimo ant išlyginimo

Be susitraukimo ar įtempimo

Tas pats apdaila, kaip ir grindų plyšimas

Paviršiaus kietumas P3

Lengvas rankinis maišymas

Darbinė temperatūra: + 8 ° C iki + 25 ° C

Susijusios dangos:

PVC grindys, tekstilė, parketas, linoleumas, plytelės.

PRADEDAMA

Vertikalios ar horizontalios atramos paruošimas

Šlifuojant pašalinkite purus ir prastai prilipusias dalis

Pašalinkite dulkes

Patikrinkite laikiklio drėgmę, kuri turi atitikti sumontuotą dangą.

Absorbuojantys pagrindai: gipso ir kalcio sulfato sluoksniai:

PRIMASOL R pradmenis užtepkite 100 g / m² plovikliu.

2 sluoksniai gali būti reikalingi, kad būtų reguliuojamas poringumas.

Paprastai sugeriantis arba užblokuotas cemento pagrindas, esamas lakavimas: tiesioginis panaudojimas be grunto

CHRONO FLACHES paruošimas

Rankinis ir mechaninis: 5 kg maišas su 1,2 l vandens (maišymo norma 24%).

Taikymas

Chrono Flaches dangą iš 1-10 mm įpilkite vienu prailginimu, naudodami nerūdijančio šveitimo mašiną, tapytojo peilį,

Italijos patiekalas.

rekomendacijos

Prieš pradėdant naudoti CHRONO FLACHES, leiskite gruntui visiškai išdžiūti

Taikymo temperatūra: + 8 ° C iki + 25 ° C

VALYMAS

Prieš imdami tinką įrankiai valomi vandeniu.

SAŃAUDOS

1,3 kg / m² / mm storio

APSAUGA

9 mėnesiai originalioje neuždarytoje pakuotėje, saugomos nuo drėgmės

PAKUOTĖS

Code UC PCB GENCOD

30602605 5 kg maišas 4 3549212466565