

CLIC PROTECT

**SIŪLIŲ SU UŽRAKTU SANDARINIMO GELIS
(LAMINUOTOMS GRINDŲ DANGOMS IR PARKETLENTĖMS)**

PRIVALUMAI

- Elastinga masė
- Bepalvis
- Nepalieka dėmių
- Greitai džiuina
- Tinkamas neklijuojamam montavimui arba sujungimui su užraktu
- Užtikrina ilgalaikę dangos apsaugą

TAIKYMO SRITIS

CLIC PROTECT skirtas laminuotos dangos ir parketo lentų apsaugai. Leidžia atlikti šlapią laminuotos dangos valymą.

Naudojamas klojant laminuotas dangas ir parketą plaukiojančiu, neklijuojamu būdu arba sujungimui su užraktu.

Vėliau leidžia plokštes ir lentas išrinkti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA GELIO PADENGIMAS

Visu lentos ilgiu gausiai geliu patepkite viršutinę (į aukštį ir plotį) užrakto jungties liežuvėlio dalį. Iš karto lentas sujunkite, kad perteklinis gelis išstryktų į paviršių.

Džiūvimo laikas 15-30 min. Perteklinį išdžiūvusi geli pašalinti plastikine glaistykle. Prieš tai patikrinkite ar glaistykle nepažeidžia dangos paviršiaus.

Vadovaukitės dangos gamintojo rekomendacijomis. Klojant dangą, palikite 5-8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Klojant parketą arba laminuotas grindų dangas - tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuoste.



TECHNINĖS SAVYBĖS ⁽¹⁾

Spalva	bepalvis
Džiūvimo laikas	15-30 min.
Galima naudoti	po 24 val.
Išeiğa	15-20m iš tūbelės

⁽¹⁾ Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūroms, drėgmės ir pagrindo vertėms.

PASTABOS

Prieš naudojant – patikrinti produkto ir paviršiaus suderinamumą.

SAUGOJIMAS

18 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant + 10°C - + 30 °C temperatūrai.

PAKUOTĖ

125 ml tūbelė kartoninėje dėžutėje

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

