

PRIMABOIS

GRUNTAS MEDINIAMS PAVIRŠIAMS

PRIVALUMAI

- Universalus gruntas
- Be tirpiklių, nedegus
- Greitai džiustantis
- Ypač tinkamas medinėms grindų lentoms
- Tinkamas ant visų Bostik pluoštu sustiprintų, savaime išsilyginančių mišinių
- Lengva naudoti
- Bekvapis

TAIKYMO SRITIS

PRIMABOIS dvikomponentis gruntas skirtas paruošti medines grindis, parketą, drėgmei atsparias MDP, fanerą prieš liejant vieną iš Bostik savaime išsilyginančių mišinių, sustiprintą sintetiniu pluoštu.

PRIMABOIS yra universalus gruntas skirtas:

- medžio grindų siūlių, defektų, įtrūkimų užpildymui, taisymui ir sustiprinimui.
- sustiprinti parketo sukibimo savybes.
- medinių pagrindų apsaugai nuo drėgmės, esančios išlyginamajame mišinyje.
- Galima naudoti bet kuriose patalpose, net atvirose lankytojams.

Tik naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Grunto tipas	Be tirpiklių, vandens pagrindu, specifinės dervos + cemento pagrindo milteliai
Spalva sumaišius	Tamsiai ruda
Pliūpsnio temperatūra	Nedegus
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +25°C. Pagrindo ir medžiagos temperatūra nežemiau +10°C
Paruošto grunto tinkamumo laikas	Apie 1 val.
Džiūvimo laikas dengiant dangas ant pluoštu sustiprintu išlyginamojo mišinio	Po 4 val.
Galima vaikščioti	Po 2 val.

Jautrus šalčiui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios sutrukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

Likutinė drėgmė medinėse grindyse turi būti 7-11%. Užtikrinkite pakankamą medinių grindų vėdinimą. Gruntuojant parketą, tuo pačiu užpildykite ir siūles tarp lentų.

GRUNTAVIMAS

Sumaišykite 10 kg mišinio ir 4,5 kg dervų iki vientisos tamsiai rudos spalvos masės. Naudokite elektrinį maišytuvą (<500rpm).

Denkite gruntą tolygiai naudodami glaistyklę. Leiskite išdžiūti apie 4 val. (priklausomai nuo pagrindo, drėgmės, temperatūros ir vėdinimo). Kitus darbus atlikite tik gruntui pilnai išdžiūvus, jei kyla abejonių, darbus atidėkite vėlesniam laikui.

Pagrindo lyginimo ir glaistymo darbus atlikite 4 val. bėgyje.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valykite šiltu vandeniu, geriausiai kol gruntas dar neišdžiūvęs. Išdžiūvęs gruntas gali būti pašalintas tik mechaniškai.

IŠEIGA

350-600 g/m² sumaišyto grunto, priklausomai nuo pagrindo ir grunto tepimo metodo.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: prieš bet kokį darbą su PRIMABOIS gruntu, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis/paletėje	Barkodas
30507342	14,5 kg maišas + skardinė (rinkinys)	24	3549210023456

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

