



# SIL 95 BATIMENT

*Neutralus silikono sandariklis. Išsiplėtimo jungtys.*

## PRIVALUMAI

- Pritaikymas vidaus / lauko sąlygomis
- be tirpiklių, be izocianatų
- SNJF etiketės fasadui ir stiklams: F25E / G25E
- nesukelia metalų
- Geras atsparumas senėjimui ir UV spinduliams
- Lengvas ekstruzijos.
- nėra kvapo.
- Puikus sukibimas be grunto prie betono, mūro, aliuminio, medžio, stiklo, PVC.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Neutralus silikono sandariklis, skirtas sandliams su sunkiu ir lengvu apdaila. Išplėtimo jungtys. Užuolaidų sienų, metalo, medžio stalių arba PVC ir kitų sintetinių medžiagų jungtys (ABS, polyster). Jungiamosios movos stiklams. Išorinių stalių sandarinimas. Vėdinimo kanalai. Grindų dangų tvirtinimas pagal D.T. U. 53.2. Puikus sukibimas su betonu, mūra, stiklu, glazūra, keramika, aliuminiu. SNJF žymėtas uždarymo produktas ir papildomas sandariklis konstrukciniams elementams. Fasado ir stiklinimo klasė F25E ir G25E ant betono, aliuminio ir stiklo be grunto.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Spalvos: permatomas - baltas (RAL 9003) - pilkas - juodas - akmuo.
- Odos formavimas: 15 min. / Be dulkių: 30 min.
- Polimerizacijos greitis: 2 mm / 24 val.
- Kranto kietumas: 18
- pailgėjimas pertraukoje: 300%
- Taikymo temperatūra: + 5 ° C iki + 40 ° C
- Darbo temperatūra: -40 ° C iki + 100 ° C

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### SUBSTRATAI

Substratai turi būti tvirti, sausi, švarūs, be dulkių, riebaluoti, neplaišyti ir atitikti taikomus DTU ir profesinius reikalavimus. Padarykite vienodą jungtį su rankiniu arba oro pistoletu: sklandžiai su mentele, panardintu muiluotame vandenyje.

### PARAIŠKA

Mastika yra dedama ekstruzijos būdu, jei reikia, prie bendro pagrindo. Po ekstruzijos įdėkite mastiko juostelę per 10 minučių, šluostę su muilu. Siekiant išlaikyti gerą sukibimą, neleiskite, kad mentelė būtų tarp sandariklio ir kontaktinių paviršių.

### ĮSPĖJIMAI

Spalva pasikeičia, jei susiduria su EPDM ir neopreno guma.

## VALYMAS

- Šviežia produktas su valymo servetėlėmis arba "Solvant AK"
- sausas produktas, išvalant.

## SAŃAUDOS

Maždaug 6 tiesiniai metrai už kasetę 10 x 5 mm skersmens jungčiai. Maždaug 12 m 5 mm skersmens laido

## LAIKYMAS

18 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, sandėliuojame šalčiui atsparioje talpykloje tarp + 5 ° C ir + 30 ° C.

## SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite mums gauti kopiją fakso.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

## KONDICIONAVIMAS

kodas	Pakuotė	Kiekis ant padėklo	Brūkšninis kodas
30138281	Balta - kasetė 310 ml	12	3549210031130
30138271	Translucent - kasetė 310 ml	12	3549210031130
30138291	Pilka - kasetė 310 ml	12	3549210031154
30139321	Juodas - kasetė 310 ml	12	3549210031161
30138301	Akmuo - kasetė 310 ml	12	3549210031185

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)