

Déclaration des Performances

N° : 40-620-300-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic pour application sanitaire de type XS1

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

30114320 SIL 50 Blanc

30114330 SIL 50 Translucide

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments sanitaires.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le laboratoire notifié SKZ – TeConA GmbH, n°NB01213, a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai 106138/13-III.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Mastics pour applications sanitaires

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		EN 15651-3 : 2012
Perte de volume	$\leq 20\%$	
Résistance au coulage	$\leq 2 \text{ mm}$	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	NF	
Action des micro-organismes : intensité de croissance	1	
Durabilité	Conforme	

NF= pas de rupture selon l'EN ISO 11600

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date



Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.
 Armembles Le Jade - 253 Av. du Président Wilson
 F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
 Tél : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 90 01
 S.A. au capital de 81.123.810 euros
 R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
 Reg. Social 253 av. du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex