

Déclaration des Performances

N° : 40-610-300-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic pour vitrage de type G classe 25LM

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

30136882 SIL 85 Blanc

30136872 SIL 85 Translucide

30137691 SIL 85 Noir

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour joints de vitrage pour des usages non structuraux.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CEBTP laboratoire notifié n°0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Mastics pour vitrage

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		EN 15651-2 : 2012
Perte de volume	≤ 10%	
Résistance au coulage	≤ 2 mm	
Propriétés d'adhésivité/cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle	NF	
Reprise élastique	≥ 70 %	
Durabilité	Conforme	

NF= pas de rupture selon l'EN ISO 11600

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date



Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.
Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 90 01
S.A. au capital de 81.123.810 euros
R.C.S. Bobigny B 332 110 087 - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex