

Déclaration des Performances

N° : 40-600-305-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT-CC classe 25LM

Mastic pour vitrage de type G-CC classe 25LM

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

30138281 SIL 95 Blanc

30138271 SIL 95 Translucide

30138301 SIL 95 Pierre

30138291 SIL 95 Gris

30139321 SIL 95 Noir

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments de façade, à application intérieure et extérieure inclus pour une utilisation dans les zones de climat froid.

Mastics pour joints de vitrage pour des usages non structuraux.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex

www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le laboratoire notifié SKZ – TeConA GmbH, n°NB01213, a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré les rapports d'essai 105772/13-I et 105772/13-II.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT-CC classe 25LM

Mastic pour vitrage de type G-CC classe 25LM

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Mastics pour éléments de façade

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Perte de volume	$\leq 10\%$	
Résistance au coulage	≤ 2 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (23°C)	NF	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction à -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	NF	
Durabilité	Conforme	

NF= pas de rupture selon l'EN ISO 11600

Mastics pour vitrage

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		EN 15651-2 : 2012
Perte de volume	$\leq 10\%$	
Résistance au coulage	≤ 2 mm	
Propriétés d'adhésivité/cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (conditionnement Méthode B)	NF	
Reprise élastique	≥ 70 %	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction à -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	NF	
Durabilité	Conforme	

NF= pas de rupture selon l'EN ISO 11600


10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date



Mastic pour éléments de façade de type F INT-EXT-CC classe 25LM
Mastic pour vitrage de type G-CC classe 25LM

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 90 01
S.A. au capital de 81.123.810 euros
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social 253 av. du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex