



PRESTATIEVERKLARING
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) nr. 305/2011
(Bouwproductenverordening)

DoP _ [EN] _ 001_No 52001186-1501

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
BOSTIK H995 PREMIUM ALL-ROUND
2. Type-, partij- of serienummer of enig ander element aan de hand waarvan het bouwproduct overeenkomstig artikel 11, lid 4, kan worden geïdentificeerd:
Chargennummer: Zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Afdichtingskitten voor gevels
Afdichtingskitten voor sanitair
Voegkitten voor sanitair
Afdichtingskitten voor stoepen
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-2: G-CC 25HM
EN 15651-3: S XS2
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
Systeem 3 voor brandgedrag
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 / EN 15651-4 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: testrapport.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant
9. Verklaarde prestatie:
Conditionering: Procedure B (volgens ISO 8340)
Substraat: Mortel M1 (met primer P05)
Glas (zonder primer)
Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 10 %	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30°C)	NR	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-2:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Volumekrimp	≤ 10 %	
Verticaal standvermogen	≤ 3 mm	
Hechtings- / cohesie-eigenschappen na blootstelling aan hitte, water en kunstmatig licht	NF	
Elastisch herstel	≥ 60 %	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30°C)	NR	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Substraat: Glas (zonder primer)
 Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-3:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Volumekrimp	≤ 20 %	
Verticaal standvermogen	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF	
Microbiologische groei	2	
Duurzaamheid	Conform	

Substraat: Mortel M1 (met primer P03)

Bostik Benelux B.V.
 Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, Nederland
 Telefoon: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15654-4:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Trekeigenschappen bij continue uitrekking	NF	
Volumekrimp	≤ 10 %	
Scheurweerstand	NF	
Hechtings- / cohesie-eigenschappen bij voortdurende rekking na 28 dagen onderdompeling in water	NF / verandering van de secantmodulus: ≤ 50 %	
Hechtings- / cohesie-eigenschappen bij voortdurende rekking na 28 dagen onderdompeling in zout water	NF	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30°C)	NR	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

(*) Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined/ geen prestatie bepaald

NF: No Failure / geen falen

NR: Not Required / Niet nodig

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, Nederland
 Telefoon: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Imbos", is written over a horizontal line.

Vincent Imbos *V. Imbos*
Managing Director
Oosterhout, 12/2018

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com