

# H780

## SUPERGRIP INVISIBLE UNIVERSELE KRISTALHELDERE LIJM

### TECHNISCH INFORMATIEBLAD

#### VOORDELEN

- Universele kristalheldere lijm
- Vrij van isocyanaten en oplosmiddelen
- Krimpt niet, hardt uit zonder blaasvorming
- Hecht perfect zonder primer op de meeste oppervlakken
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Niet corrosief voor metalen
- Hoge mechanische weerstandssterkte en E-modulus

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

**Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** is een universele, zeer sterke, kristalheldere hybride lijm.

#### TOEPASSINGEN

**Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** is speciaal ontwikkeld als universele krachtige universele constructielijm. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** is door zijn speciale formule ook geschikt voor ruimtes waar het in contact kan komen met voedsel / waar voedsel wordt verwerkt / opgeslagen. Bostik raadt aan het product te gebruiken voor gebruik binnenshuis, omdat het kan verkleuren.

#### VERWERKING

Breng de lijm op een 'ventilerende' manier aan met verticale rillen. Onderlinge afstand rillen 10 - 20 cm. Niet aanbrengen met dotten! Gebruik 3 mm dik dubbelzijdige tape om de hechting de eerste 24 uur te ondersteunen en om er zeker van te zijn dat de dikte van de lijm juist is.



#### TECHNISCHE GEGEVENS

100% modulus	DIN 53504 S2	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Extrusiewaarde	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	150-300 g/m <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur		+ 5°C tot + 40°C
Basis		Hybride
Uithardingstijd	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 uur
Dichtheid	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	450%
Stroom	ISO 7390	< 2 mm
Vorstbestendigheid tijdens het transport		Tot - 15°C
Shore A hardheid	DIN 53505	45
Huidvorming	DBTM 10,00	10 min. @ +23°C/50% RH
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +90°C
Treksterkte	DIN 53504 S2	3,20 N/mm <sup>2</sup>

*Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/-3%*

#### BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt voor continue blootstelling aan water
- Bij langdurige blootstelling aan UV-straling kunnen producten verkleuren en minder UV-stabiel worden
- Niet geschikt voor bewegings- en beglazingsvoegen
- Niet geschikt voor natuursteen en spiegels

## OPPERVLAKTEVOORBEREIDING EN -AFWERKING

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Oppervlakken moeten droog, schoon en vast zijn. Reinig de oppervlakken vooraf met Bostik Cleaner I. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

## REINIGEN

Niet uitgeharde materialen en gereedschappen kunnen worden gereinigd met Bostik Liquid 1. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen gereinigd worden met Niboclean Pro.

## KLEUR(EN)

- Kristalhelder

## VERPAKKING

- Koker van 290 ml, 12 per doos

Voor productspecificaties verwijzen wij u naar de Online Product Detail Pagina

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking tussen + 5°C en + 25°C tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats.

## GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad moet vóór gebruik worden gelezen en begrepen. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

## CERTIFICATEN

- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- A+ Franse VOC Regulering

Alle informatie in dit document en in al onze andere publicaties (inclusief elektronische) is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Bostik. Niets uit dit document mag worden gekopieerd, aan derden getoond, gereproduceerd, aan het publiek worden meegedeeld of op enige andere wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Bostik. De technische informatie in dit document dient ter indicatie en is niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van (redactionele) fouten, onvolledigheid en/of onjuistheid van dit document. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, onvolledigheid en/of onjuistheid als gevolg van technologische veranderingen of enig onderzoek uitgevoerd tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product is aangeschaft. Bostik behoudt zich het recht voor om de tekst van dit document te wijzigen. Bostik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van het (de) in dit document afgebeelde product(en). De gebruiker moet de informatie in dit document en andere documenten met betrekking tot de producten lezen en begrijpen alvorens het product te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle noodzakelijke tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop het product wordt toegepast en/of omstandigheden die verband houden met gebeurtenissen tijdens opslag of transport en wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook. Alle leveringen geschieden uitsluitend in overeenstemming met onze algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

## Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch Tel.: +31 (0) 73 6244 244  
www.bostik.com

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital  
Bostik.com/

Smart help  
+31 (0)162 491 000

