

Objekt A 3

DISPERSIE-ACRYLAATLIJM

VOORDELEN

- Solventvrij
- Hoge aanvangskleefkracht
- Zwenkwielvast
- Snelle droging
- Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)

PRODUCT

Oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een hoge initiële hechting.

TOEPASSINGEN

Speciaal geschikt voor linoleum in tegels en banen, kurklinoleum en Corkment onderlagen op poreuze geëgaliseerde ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, zuiver, druk- en trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

Aanbrengen: Objekt A 3 met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Erop letten dat geen lucht wordt ingesloten onder de vloerbekleding. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ±30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).



OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Kleur beige	Verpakking emmer 14 kg	Artikelcode 30820151
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat
Dichtheid	± 1,35 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Open tijd	10-15 min (+15 - +20°C / RV 45 - 65%)
Aanbevolen lijmkam	B1 verbruik 400 g/m ²
Beloopbaar/afwerken naden	na 18 u
Geschikt voor zwenkwielen	Ja
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm	water
GISCODE	D1
GEV-EMICODE	EC 1 PLUS

Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help **NL + 31 (0) 73-6 244 244**
 BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

