

BOSTIK ROLL MT35

KRACHTIGE TAPE OP SCHUIMBAND

VOORDELEN

- Onmiddellijke en duurzame bevestiging
- Bijzonder sterk
- Uiterst polyvalent
- Vangt de oneffenheden van de ondergrond op
- Snel, eenvoudig en proper te plaatsen
- Onmiddellijke ingebruikname
- Hoge temperatuurbestendigheid (-40°C à +100°C)
- Zonder oplosmiddelen of ftalaten
- Niet brandbaar
- Heel lage COV uitstoot : classe A+

PRODUCT

Krachtige multifunctionele tape: trapneuzen, spiegels, inrichting

TOEPASSING

Krachtige multifunctionele tape: trapneuzen, spiegels, inrichting:

- verlijmen van metalen trapneuzen, drempelstrips
- plaatsen van de eerste rij vloerdelen bij een parketvloer
- verlijmen van spiegels en decoratieve elementen
- verlijmen van panelen
- bekleding van liften

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet stabiel zijn, vlak, sains, droog, proper, ontstoft en niet vet.
- Gebruiksvoorwaarden: temperatuur +10 à +30°C / relatieve luchtvochtigheid lager dan 70%.
- Bescherm de rollen tegen stof en vocht.

Verwerking

Ontrol en positioneer de kleefband. Aandrukken zodat de kleefband op alle punten vastzit. Verwijder de beschermfolie en positioneer de vloerbekleding op de kleefband, nadien aanwrijven.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maanden in de originele en ongeopende verpakking droog bewaren tussen -10°C en 30°C.



INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur wit	Verpakking Rol van 25 m – breedte 35 mm	Code 30607843
---------------------	--	-------------------------

Technische kenmerken	
Type	Dubbelzijdige tape op een polyethyleen schuimband
Temperatuurbestendigheid	-40 à +100°C
Verbruik	1 rol = 25 lopende meter

Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help **NL + 31 (0) 73-6 244 244**
BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

