



INTUMESCENT GRAPHITE FP 311

BRANDWEREND
INTUMESCENT GRAPHITE



BOSTIK FP 311 INTUMESCENT GRAPHITE is een hoogwaardige formule die is ontworpen om de verspreiding van vuur, rook en gassen door openingen in brandwerende muren en vloeren te voorkomen. Bostik FP 311 Intumescent Graphite schuimt op wanneer het wordt blootgesteld aan brand en sluit openingen af rond brandbare installatiebuizen (bv. pvc) of metalen leidingen die voorzien zijn van brandbare isolatie.

- Gecertificeerd volgens de meest recente Europese normen EN 1366-3
- Brandwerend tot 4 uur
- Geassocieerd voor kunststofleidingen en metalen leidingen in de meeste constructies
- Geschikt voor de meeste oppervlakken, inclusief beton, baksteen, staal, hout, gips, pvc en de meeste niet-poreuze oppervlakken
- Hoge geluidsisolatie
- Gemakkelijk aan te brengen
- Snelle uitharding, kleeft vrij na 1 uur
- Overschilderbaar met de meeste soorten watergedragen en alkydverf
- 18 maanden te bewaren (onder de juiste omstandigheden)
- CE-markering volgens ETAG deel 2

FIRE PROTECT



ETA



www.bostik.com