

BOSTIK ROLL RF50/RF100

KLEEFBAND VOOR DE RENOVATIE VAN VLOEREN

VOORDELEN

- Gemakkelijk later te verwijderen
- Onmiddellijke plaatsing, geen wachttijd
- Onmiddellijk beloopbaar
- Gemakkelijke en propere plaatsing, herpositioneren is mogelijk
- microgeperforeerd raster: voorkomt blaasjes bij het plaatsen
- naden kunnen onmiddellijk gelast worden
- tast de vloerbekleding niet aan
- geschikt voor vloerverwarming
- onontvlambaar
- Zonder solventen of ftalaten
- Heel emissie-arm: klasse A+ / EC1 Plus

PRODUCT

Verwijderbare kleefbanden, speciaal ontworpen voor het plaatsen van soepele vloerbekleding bij renovaties.

TOEPASSING

Verwijderbare kleefbanden, speciaal ontworpen voor het plaatsen van soepele vloerbekleding bij renovaties. Garandeert de fixering van de vloerbekleding aan de randen van de oppervlakte (Bostik Roll RF50) en ter hoogte van de voegen tussen de banen (Bostik Roll RF100). Voornamelijk bestemd voor het halfzwevend plaatsen van homogene en heterogene PVC-vloerbekleding in banen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- de ondergrond moet drukvast, vlak, schoon, blijvend droog, ontstof en niet vet zijn
- verwerkingsvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C / RV < 70%
- bescherm de rollen tegen stof en vocht en bewaar ze uit de zon

Mogelijke ondergronden

- half-elastische tegels met of zonder asbest
- oude geëgaliseerde ondergronden
- vezelplaten of OSB3-platen
- metaal en niet-zuigende ondergronden
- andere ondergronden: raadpleeg Bostik

Vorbereiding van de ondergrond

Controleer of de bestaande vloerbekleding goed vast zit aan



de ondergrond, deze moet volvlakkig verlijmd zijn. Reinig de volledige oppervlakte met een sodawasmiddel, nadien spoelen met water. Alle gebreken van de bestaande ondergrond moeten vooraf worden behandeld.

Verwerking

Voer eerst een test uit om de fixering op de ondergrond te verifiëren. De plaatsing moet conform met de voorschriften van de fabrikant van de vloerbekleding uitgevoerd worden. De rollen kleefband bij de vloerbekleding stockeren.

Fixering van de vloerbekleding aan de randen:

Ontrol en positioneer de kleefband Bostik Roll RF50 op de grond aan de randen van de kamer zonder de beschermende papierstrip te verwijderen. Positioneer de stroken vloerbekleding. Verwijder de vloerbekleding even van de oppervlakte zodat u de beschermende papierstrip kunt verwijderen. Leg de stroken op de kleefband. Eerst aanwrijven, dan afvlakken.

Verbinding tussen de stroken vloerbekleding:

positioneer de kleefband Bostik Roll RF100 op de grond, precies waar 2 banen tegen elkaar liggen. Deze moeten nauwsluitend tegen elkaar aan liggen met de naad in het midden van de kleefband. De banen aan de randen omhoog tillen. Verwijder de beschermende papierstrip van de Bostik Roll RF100. Leg de stroken op de kleefband, daarna aanwrijven

Lassen van de verbindingnaden

De verbindingnaden kunnen onmiddellijk na het aandrukken van de vloerbekleding worden gelast.

Verwijdering van de vloerbekleding

Verwijderen gaat gemakkelijk en snel, zelfs vele jaren later. Zodra de bestaande ondergrond is schoongemaakt, kan er opnieuw vloerbekleding op worden geplaatst.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maand in de originele ongeopende verpakking tussen +10°C en +30°C, op een droge plaats bewaren.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar

Kleur	Verpakking	Code
doorschijnend	RF50: 48 mm x 25 m	30607860
doorschijnend	RF100: 96 mm x 25 m	30607861

Technische kenmerken	
Type	Synthetische harsen op een versterkt wapeningsnet
Wachttijd	geen, onmiddellijke plaatsing
Open tijd	Aangebrachte tape moet binnen dezelfde dag voorzien worden van vloerbekleding
Verwerkingstijd	onbeperkt (voor het verwijderen van de beschermende papierstrip)
Beloopbaar	onmiddellijk
Verbruik	1 rol = 25 m

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE	
Smart help	NL + 31 (0) 73-6 244 244 BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

