

# Nibofix 2000

## UNIVERSELE FIXERING

### VOORDELEN

- Lijmresten te verwijderen met water (verhuislijm)
- Vloerbekleding makkelijk te verwijderen
- Ideaal voor huurwoningen
- Aanbrengen met een rol
- Geschikt voor vloerverwarming

### PRODUCT

Acryllijm voor pvc vloerbekleding en tapijt. Laat toe de bekleding later te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

### TOEPASSINGEN

Speciaal voor het plaatsen van naaldvilt, tapijt met synthetische of latex rug, pvc op geëgaliseerde ondergronden of op oude bestaande vloerbekledingen (pvc, linoleum,...) indien zorgvuldig voorbereid.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druk-en trekvast zijn.

**Voorbehandeling:** Gebruik de geschikte primer en egaliseermiddel.

**Aanbrengen:** De lijm met een rol gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. In hoeken en plinten een borstel gebruiken. Vermijd om te veel of te weinig lijm aan te brengen. De wachttijd bedraagt 15 à 20 min.

Na het plaatsen van de vloerbekleding: zorgvuldig walsen met een zware rol.

Na 30-40 minuten nogmaals aanwalsen.

**Verwijderen van de bekleding:** In een hoek of aan een plint de bekleding losmaken en zachtjes trekken.

De eventuele resten en de lijm zijn gemakkelijk te verwijderen. Gebruik hiervoor warm water waaraan 10 à 15% van een alkalisch schoonmaakmiddel (type St Marc) is toegevoegd. Deze oplossing gedurende ± 15 min laten inwerken. Nadien goed afspoelen.



**Kleur**  
wit  
wit

**Verpakking**  
emmer 6 kg  
emmer 12 kg

**Artikelcode**  
30821769  
30243158

#### OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar in de origineel gesloten verpakking.

#### INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerco.com](http://bostiksd.s.thewerco.com) verkrijgbaar.

| Technische kenmerken                        |  |
|---|--|
| <b>Basis</b>                                | acrylaatdispersie                          |
| <b>Dichtheid</b>                            | ± 1,1 kg/cm <sup>3</sup>                   |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>               | +10°C en +25°C                             |
| <b>Wachttijd</b>                            | 15 - 20 min<br>(+15 - +20°C / RV 45 - 65%) |
| <b>Opentijd</b>                             | 30 - 40 min                                |
| <b>Verbruik</b>                             | 100 - 250 g/m <sup>2</sup>                 |
| <b>Belastbaar</b>                           | na ± 24 u                                  |
| <b>Definitieve kleefkracht</b>              | na 48 - 72 u                               |
| <b>Reinigen van de niet uitgeharde lijm</b> | met water                                  |
| <b>GISCODE</b>                              | D1   |

#### Bostik Belux

Meulestedekaai 86  
9000 Gent  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** +31 (0) 73-6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De Voerman 8  
5215MH 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)