

Primabois

VULLENDE, FLEXIBELE HECHTPASTA

VOORDELEN

- Afdichten van voegen en naden tussen houten vloerdelen
- Flexibel
- Uitstekend hechtingsvermogen
- Bescherming van het hout tegen het water van egaliseermiddelen
- Onontvlambaar en oplosmiddelvrij
- Verbetert de hechting van de egalisaties op vele ondergronden

PRODUCT

2-component voorstrijkmiddel op basis van cement en hars in dispersie.

TOEPASSINGEN

Primabois is een 2-component hechtpasta (poeder + hars) geschikt om oude plankenvloeren, houtvezelplaten en dergelijke te behandelen alvorens deze te egaliseren met onze vezelversterkte egalines (Niboplan FA600 of Egalflex).

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet zuiver, blijvend droog, scheurvrij, druk- en trekvast en voldoende vlak zijn. In geval van twijfel, raadpleeg onze technische dienst. De ondergrond grondig voorbereiden: reinigen, schuren (oude lijmresten en oude plankenvloeren) en ontstoffen (stofzuigen).

Mengen: Primabois bestaat uit een A-component (poeder: 10 kg) en een B-component (rood hars: 4,5 kg). Meng beide componenten met een trage (500 tpm) mixer tot een homogeen mengsel.

Verwerking: Met behulp van een vlakspaan Primabois aanbrengen met een verbruik van 600 à 1000 g/m² afhankelijk van de ondergrond. Zodra het mengsel klaar is, bedraagt de verwerkingstijd ± 1 uur. Beloopbaar na 2-3 uur. Egaliseren met onze vezelversterkte egalines (Niboplan FA 600 of Roxol Egalflex) na ± 2 u. drogen.

Reinigingsmiddelen: Niet uitgehard materiaal: water.



Kleur
kastanjebruin

Verpakking
14,5 kg

Artikelcode
30507342

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. Gedurende 12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	hars in dispersie + cementpoeder
Gereedschap	vlakspaan
Gebruikstemperatuur	+10°C à +30°C
Verbruik	600 à 1000 g/m ² (afhankelijk van de ondergrond)
Verwerkingstijd	± 1 uur
Beloopbaar	na 2 uur
Droogtijd	± 4 uur
Onontvlambaar	onontvlambaar bij gebruik
GISCODE	D1

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl