

Solfix DT 20

UNIVERSELE ANTISLIPLIJM

VOORDELEN

- Uitstekende en permanente kleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Gering verbruik
- Geschikt voor wand- en vloertoepassingen

PRODUCT

Universeel fixeermiddel

TOEPASSINGEN

Fixeermiddel voor het opneembaar plaatsen van tapijttegels, heterogene PCV, vloertegels met zwaluwstaartverbinding en laminaatvloeren op onderlagen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druken trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

Aanbrengen: Voor wandtoepassingen kan Bostik Solfix DT 20 onverdund aangebracht worden. Voor vloertoepassingen Solfix DT 20 bij voorkeur verdunnen met maximaal 10% water. Dit maakt het product nog beter rolbaar. Voor gebruik goed doorroeren. Solfix DT 20 met een fijne schuimroller gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

De wachttijd bedraagt: 30 à 60 min. op geëgaliseerde ondergronden. Voor gesloten ondergronden (verhoogde vloeren, oude PVC-vloerbekleding, vloerverf), bedraagt de wachttijd minimaal 2 uur. In praktijk komt de wachttijd overeen met de tijd waarbinnen de aangebrachte lijm transparant is geworden. De vloerbekleding zorgvuldig walsen onmiddellijk na de plaatsing. Het niet respecteren van de nodige wachttijd of het aanbrengen van teveel lijm (met een vachtroller) zal resulteren in een permanente verlijming waarbij de tegels achteraf niet meer kunnen worden opgenomen.



OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Kleur
melkachtig

Verpakking
10 kg emmer

Artikelcode
30046850

Technische kenmerken	
Basis	acrylpolymeer
Dichtheid	± 1,02 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Wachttijd	30-60 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%) op geëgaliseerde ondergronden. Minimum 2 uur op gesloten ondergronden
Verbruik	poreuze ondergrond 120-150 g/m ² niet-poreuze ondergrond 80-120 g/m ²
Belastbaar	onmiddellijk beloopbaar
Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm	warm water
GISCODE	S1

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0) 73-6 244
244



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

**Smart help +44 123 45 678
033**



1 twee een
eee
een.nl

22
twee

33
drie
drie.nl

44
vier
vier.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 123 45 678

