



# TETNINGSPROFIL PV/AE

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBESKRIVELSE

Et upåvirkelig plastisk tetningsmiddel på kuttgummibasis, som lages i såvel runde som flate profiler og som har god vedheft på de fleste materialer. Leveres i et stort antall standarddimensjoner, lagt på ruller i et meget stabilt og kraftig material, som gjør at den tåler godt transport og annen håndtering. Spesielle egenskaper: Konsistensen er slik tilpasset at profilen kan bearbeides etter monteringen, f.eks gjennomskjæring og boring.

### BRUKSOMRÅDE

Produktet holder seg plastisk hele tiden og er upåvirkelig av såvel fersk- som saltvann, passer den meget godt for permanente tetninger mot vann, luft, fuktighet og lignende, mellom to mekaniske fastholdte flater.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

De flatene som profilen skal hefte mot må være tørre og rene. For avfetting kan f. eks acetone brukes. Avdragning av profilene fra rullen bør skje i 180° vinkel.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lover ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)..

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Materialtype:	Plastisk tetningsmiddel på syntetgummibase 19
Konsistens:	Myk, man kan borre igjennom den.
Densitet:	1,75
Tørrstoffinnhold:	100% (inneholder ikke løsningsmiddel)
Aldringspåvirkelighet :	God
Temperaturpåvirkelighet:	-40° til +100°C
Kjemisk påvirkelighet:	Upåvirkelig av både fersk- og saltvann. Hvis syrer, alkalier og oljer tilfeldig kan tenkes å komme i kontakt med Bostik tetningsprofil PV bør konstruksjonen prøves i hvert tilfelle. Kontakt Bostik AS i tvilstilfelle.
Vedheftingsevne:	Meget god på de fleste materialer (tørre og rene flater)
Brannfare:	Nei
Lagring:	Ubegrenset
Farge:	Gråbeige

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

