



TETTESJIKTFOLIE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-10-19

PRODUKTBESKRIVELSE

Tettesjiktfolie Universal er TPE-basert, og dobbeltsidig belagt med polypropylenfiber. Tettesjiktfolien er vanntett med en dampgjennomtrengningsmotstand på > 1 000 000 s/m. Folien har påtrykt monteringsanvisning for å gjøre jobben lettere.

BRUKSOMRÅDE

Tettesjiktfolie Universal er beregnet som vanntett membran på bad før flislegging. Kan brukes både på platekonstruksjoner og faste konstruksjoner, som f.eks. gips eller betong. Tettesjiktfolien har en god sprekkoverbyggende og deformasjonsopptakende evne. Tettesjiktfolie Universal inngår i Bostik Tettesjiktfoliesystem Universal.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Følg alltid monteringsanvisning for Bostik Tettesjiktfoliesystem Universal

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke klassifisert i henhold til regelverket.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	TPE-folie belagt med polypropylen
Dampgjennomtrengningsmotstand	< 2 000 000 s/m
Bredde	1 meter
Tykkelse	0,5 mm
Farge	Grå med trykk
Lagring	Tørt, kjølig og frostfritt i uåpnet emballasje. Beskyttes mot sollys

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

