



# GLASS FIBRE NET GLUEFREE

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-05-29

### PRODUKTBESKRIVELSE

Glass Fibre Net er et alkaliresistent glassfibernetten tiltenkt for forsterkning av Bostiks avrettingsmasser.

### BRUKSOMRÅDE

Glass Fibre Net brukes som armering av Bostiks avrettingsmasser og for å forsterke underlag som har sprekker.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

**UNDERLAG:** Underlaget må være slitesterkt og tåle påføring av ekstra avrettingsmasse. Ved fast konstruksjon: Pass på at underlaget er fritt for støv, smuss, olje, fett, voks etc., og solid og hardt uten myk betong, sprukket overflate eller lignende. Eventuelt slamlag slipes eller freses bort. Underlaget må være minst + 10 °C. **FORBEREDELSE:** Underlaget bør normalt forbehandles med Bostik Primer 6000 for å forbedre vedheft og forhindre rask dehydrering. For mer informasjon, se gjeldende produkt. Rull ut glassfibernetten over hele gulvflaten med min. 50 mm overlapping.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, i henhold til gjeldende lovgivning, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materiale	Behandlet glassfiber
Lengde	50 meter
Bredde	1,0 meter
Maskvidde	10 x 10 mm
Forbruk	ca 1,1 m/kvm inkl. overlapp
Lagring	Lagres tørt i et ventilert område. Må ikke utsettes for høy luftfuktighet eller direkte sollys

### KONTAKT OSS

**TLF 69 19 06 00**

**[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)**

