



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014

dla produktu
Bostik Dickbeschichtung 2K+
DoP-Nr. **15814-4-08-V2-PL**

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 15814:2011+A2:2014: PMB – CB2 W2A C2A

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**2K powłoka bitumiczna modyfikowana polimerami (PMB) do
uszczelniania elementów konstrukcyjnych pod ziemią**

3. Producent

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 plus 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 15814:2011+A2:2014

6. Jednostka notyfikująca

**Jednostka notyfikowana MPA NRW, NB 0432
przeprowadziło oznaczenie typu produktu i zachowania na ogień
na podstawie badań wstępnych typu w systemie 3 i wydał odpowiedni raport z badań i
raport klasyfikacji**

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15814:2011+A2:2014
Zdolność mostkowania pęknięć	Klasa CB2	
Odporność na wodę	Bez odbarwień na wodę	
Elastyczność w niskich temperaturach	Brak rys	
Stabilność wymiarów w wysokich temperaturach	Brak spływu i ugięcia	
Wodoszczelność	Klasa W2A	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa C2A	
Niebezpieczne substancje	Składnik B patrz MSDS	
Trwałość wodoszczelności i odporność ogniowa	Spełnił	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 8, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.


Menedżer
ds. Produktu
Tomasz Mazurkiewicz

Sady, 14 marzec 2018

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz