



Ardagrip Classic

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUTUJACY

KARTA TECHNICZNA FP27

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Gotowy do użycia
- Do podłoży chłonnych
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Bez rozpuszczalnika

OPIS PRODUKTU

Ardagrip Classic jest gotowym do użycia gruntem na bazie wodnej dyspersji żywicznej przeznaczonym do wzmocnienia nośności podłoża oraz zwiększenia jego przyczepności. Chroni podłoża wrażliwe na wilgoć i zmniejsza ich chłonność. Nie zawiera rozpuszczalnika. Jest bezwonny (można stosować w pomieszczeniach bez okien).

ZASTOSOWANIE

Do wstępnej obróbki podłoży chłonnych pod płytki, tapety i inne okładziny oraz przed hydroizolacją przy użyciu Ardatec Flexdicht. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Baza	zmodyfikowana żywica akrylowa
Gęstość	1,0 kg/l
Kolor	jasnozielony
Konsystencja	płynna

RODZAJE POWIERZCHNI

Tynki gipsowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-piśńiowe, płyty wiórowe, a także podłoża betonowe oraz z betonu komórkowego, tynki wapienne i cementowe, jastrzychy anhydrytowe i cementowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych.



SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Nierozcieńczony grunt nanosić równomiernie na podłoże przy użyciu pędzla lub wałka. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem wrażliwe powierzchnie oraz wykończone podłogi. Po wyschnięciu można nakładać kolejną powłokę.

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 80-150 g/m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża).

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu narzędzia i zabrudzenia należy usunąć przy pomocy wody.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia wynosi około 2 godzin (w temperaturze +20°C i przy 60% względnej wilgotności powietrza).

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.


OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30604957	kanister 10 kg

ATESTY



POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego