



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014
dla produktu

Niboplan ST 400 Fein

DoP-Nr. 13813-15-18-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 13813: **CT-C35-F7-A22-B2,0**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Jastrych cementowany do zastosowań we wnętrzach budynków

3. Producent

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 + (Plus) CWFT dla reakcji ogniowej

- 5.1 Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

- 5.2. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień EN 13501-1	Klasa E	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NDP	
Przepuszczalność pary wodnej	NDP	
Wytrzymałość na ściskanie	C 35	
Wytrzymałość na zginanie	F 7	
Odporność na ścieranie wg Böhme	A22	
Wytrzymałość na rozciąganie w betonie	B2,0	
Izolacyjność akustyczna	NPD* ²	
Absorpcja hałasu	NDP	
Odporność termiczna	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Niebezpieczne substancje	NDP	

* Zgodnie z decyzją Komisji 2010/85 / UE z 09.02.2010 r. produkt spełnia wymagania jest Klasy ogniowej E, bez konieczności przeprowadzania badań.

*² Keine Leistung Festgelegt/No Performance Declared/ brak właściwości

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 6, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.

Sady, 14 marzec 2018

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz



Menedżer
ds. Produktu

Tomasz Mazurkiewicz